

**PowerMaxx BS 12 (601036500) Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas**  
**12V 2x2Ah Li-Power; Įkroviklis SC 30; metaBOX 118**

Užsakymo Nr. 601036500  
EAN 4007430337689



Šis paveikslėlis pakeičia

- Lengvas, kompaktiškas, labai trumpas gręžtuvas-suktuvas, įvairiam naudojimui
- „Metabo“ 12 voltų klasė – lengvi rankoje, galingi darbe
- Įmontuotas šviesos diodų darbinis apšvietimas su pašvietimo funkcija, optimaliai šviesai darbo zonoje
- Su praktišku įrankio tvirtinimo prie diržo kabliu ir antgalių dėtuve, pasirinktinai tvirtinamu iš kairės arba dešinės įrankio pusės
- Su „metaBOX“, išmaniuoju transportavimo ir laikymo sprendimu

## Techninės charakteristikos

## Charakteristikos

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Baterijų paketo tipas                           | Li-Power                |
| Akumuliatoriaus įtampa                          | 12 V                    |
| Baterijos talpa                                 | 2 x 2 Ah                |
| Maks. sukimo momentas, esant minkštai medžiagai | 17 Nm                   |
| Maks. sukimo momentas, esant kietai medžiagai   | 40 Nm                   |
| Reguliuojamas sukimo momentas                   | 0.5 - 5 Nm              |
| Grąžto Ø, plienas                               | 10 mm                   |
| Grąžtas Ø minkštai medienai                     | 18 mm                   |
| Tuščiosios eigos sūkių skaičiaus vertės         | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| Griebtuvo tarpo plotis                          | 1 - 10 mm               |
| Svoris be akumuliatorių bloku                   | 0.84 kg                 |
| Svoris su akumuliatorių bloku                   | 1.1 kg                  |

## Vibracija

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Gręžimas, metalas         | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Matavimo paklaida K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Varžtų įsukimas be smūgių | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Matavimo paklaida K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Triukšmo emisija

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Garso slėgio lygis       | 64 dB(A) |
| Garso galios lygis (LWA) | 75 dB(A) |
| Matavimo paklaida K      | 3 dB(A)  |

## Prekių tiekimas

Greito užveržimo griebtuvas

Tvirtinimo prie diržo kablys ir antgalių dėtuve

„Li-Power“ akumuliatorių blokai (12 V/2,0 Ah), 2 vnt.

Įkroviklis SC 30

metaBOX 118