

WEPBA 19-180 Quick RT (601099000) Kampinis šlifuko kliš

Dėžė

Užsakymo Nr. 601099000
EAN 4007430314277



Šis paveikslėlis pakeičia



- Įrenginys, kurio didžiausia galia iki 1 900 W, skirtas pramoniniam suvirinimo siūlų apdorojimui, pjovimo gyliu nenusileidžia dideliems kampiniams šlifuko klišams (Ø 230 mm), tačiau sveria perpus mažiau už juos
- Puiki ergonomika dėl plono laikymo paviršiaus, maksimaliai kontrolei ir lengvam darbui virš galvos
- Metabo "Marathon" variklis su nauja aušinimo ir anglies šepetėlių sistema - dvigubai ilgesniam tarnavimo laikui
- "Tacho Constamatic" (TC) pilnos bangos elektronika: spartus darbo procesas dėl pastovių sūkių, esant apkrovai
- "M-Quick" sistema diskų keitimui, nenaudojant įrankių, paspaudus mygtuką
- Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; fiksuojama apsauga nuo persisukimo
- Sumažintos vibracijos, mažiau varginančiam darbui, dėl Metabo "VibraTech" (MVT) papildomos rankenos ir įmontuoto automatinio stabilizatoriaus
- Didžiausia naudotojų apsauga, dėl patentuoto mechaninio disko stabdžio ir disko stabdžio jungiklio: sustabdo diską per 2 sekundes po išjungimo – netgi nutrūkus maitinimui
- Metabo "S-automatic" mechaninė saugos sankaba: sumažina atotrūkį, užstrigus diskui, iki žemiausio lygio rinkoje - maksimaliai naudotojų apsaugai ir nepertraukiamam tolimesniam darbui
- Elektroninis švelnus paleidimas ir apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo
- Pavaros korpusas montuojamas, su galimybe pasukti 90° kampu, kairiarankiams arba pjovimui
- Savaiame atsijungiantys angliniai šepetėliai, variklio apsaugai

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Poveržlės skersmuo	180 mm
Vardinė jėgimo galia	1900 W
Išėjimo galia	1240 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	8200 /min
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	8200 /min
Sukimo momentas	5 Nm
Veleno sriegis	M 14
Rankenos apimtis	138 mm
Svoris be maitinimo kabelio	2.9 kg
Kabelio ilgis	4 m

Vibracija

Paviršiaus šlifavimas	4.9 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Šlifavimas naudojant šlifavimo lapą	5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	92 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	103 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Apsauginis gaubtas

Atraminė jungė

"M-Quick" užveržimo veržlė

Papildoma rankena Metabo "VibraTech" (MVT)