

DSSW 1690-3/4" (601550000) Pneumatinis smūginis suktuvas
Dėžė

Užsakymo Nr. 601550000
EAN 4007430244994



Šis paveikslėlis pakeičia

- Universaliai pritaikomas lengvųjų automobilių ir sunkvežimių ratų varžtų sukimui, surinkimo darbams ir remontui
- Patogus ir lengvas, lengvam darbui, net sunkiai pasiekiamose vietose
- Ergonomiškas kompozicinis korpusas: apsaugantis nuo šalčio, neslidus ir mažai vibracijų skleidžiantis - patogiam darbui
- Ergonomiškas perjungimas į dešinę ar į kairę, patogiai valdomas viena ranka
- Naudotojui patogus oro išleidimas per rankeną, leidžia išvengti dulkių sukėlimo darbo vietoje
- 3 etapais reguliuojamas sukimo momentas, skirtas skirtingiems varžtų pritaikymams
- Ilgaamžis dvigubo kalimo mechanizmas

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Darbinis slėgis	6.2 bar
Oro poreikis	10.5 l/s
Keturbriaunė atrama	3/4"
Maks. sukimo momentas	1100 Nm
Maks. atsukimo momentas	1690 Nm
Svoris	3.5 kg

Vibracija

Smūginis varžtų įsukimas	19.7 m/s ²
Matavimo paklaida K	2.44 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	103 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	114 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

"EURO" kištukinė užmova 3/8"

"ARO/Orion" kištukinė užmova 3/8"

"ISO" kištukinė užmova 3/8"

10 mm žarnos antgalis ir žarnos apkaba, pagal ISO 11148

Alyvos buteliukas