

DG 700 L (601555000) Pneumatinis tiesinis šlifuoכלis

Dėžė

Užsakymo Nr. 601555000
EAN 4007430245670



Šis paveikslėlis pakeičia

- Labai galingas, sudėtingiems darbams
- Šlifavimui, aštrių briaunų nuėmimui, frezavimui ir graviravimui
- Plokščių ir išlenktų paviršių, iš įvairių medžiagų, šlifavimui
- Patogus ir lengvas, lengvam darbui, net sunkiai pasiekiamose vietose
- Ergonomiškas, apsaugantis nuo šalčio ir lengvas korpusas iš smūgiams atsparaus plastiko
- Naudotojui patogus oro išleidimas per rankeną, leidžia išvengti dulkių sukėlimo darbo vietoje
- Garso slopinimas, išleidžiant orą, triukšmo mažinimui
- Kompaktiška konstrukcija, patogiam valdymui viena ranka
- Ilgas suklys, lengvesniam priėjimui, prie sunkiai pasiekiamų vietų

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Darbinis slėgis	6.2 bar
Oro poreikis	600 l/min
Maks. sūkių skaičius	22000 /min
Spyruoklinio griebtuvo fiksavimo anga	6 mm
Svoris	1.3 kg

Vibracija

Paviršiaus šlifavimas	3.1 m/s ²
Matavimo paklaida K	0.8 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	89 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	100 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

"EURO" kištukinė užmova 1/4"

"ARO/Orion" kištukinė užmova 1/4"

"ISO" kištukinė užmova 1/4"

Užveržimo įvorė 6mm (pramoninis standartas)

Alyvos buteliukas