

DKS 10 Set (601560500) Pneumatinis tiesinis pjūklas

Lagaminas, pagamintas iš sintetinės medžiagos

Užsakymo Nr. 601560500

EAN 4007430245830



Šis paveikslėlis pakeičia

- Skirtas lakštiniam metalui, plastikui, aliuminiui, medžiui ir stiklo pluoštui pjauti
- Maža vibracija, patogiam darbui, nepertraukiamu režimu
- Magnio korpusas: ypač lengvas ir tvirtas
- Gumuota rankena, ergonomiškam ir nevarginančiam darbui
- Naudotojui patogus oro išleidimas per rankeną, leidžia išvengti dulkių sukélimo darbo vietoje
- Garso slopinimas, išleidžiant orą, triukšmo mažinimui
- Tikslus pjūklelio valdymas, dideliu pjovimo našumui ir švarioms pjovimo briaunoms
- Reguliuojamas apsauginis lankelis: tiksliai pjovimo gylio nustatymui
- Apsauginė svirtis, apsaugo nuo netyčinio įrankio įjungimo

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Darbinis slėgis	6.2 bar
Oro poreikis	420 l/min
Aliuminio pjovimo storis	4 mm
Plieno pjovimo storis	3 mm
Takto ilgis	10 mm
Taktų skaičius esant vardinei apkrovai	9000 /min
Svoris	0.65 kg

Vibracija

Metalo pjaustymas	4.1 m/s ²
Matavimo paklaida K	0.9 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	83 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	94 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

"EURO" kištukinė užmova 1/4"

"ARO/Orion" kištukinė užmova 1/4"

"ISO" kištukinė užmova 1/4"

po 5 pjūklelius (18 dantų, 24 dantų, 32 dantų)

Šešiakampis raktas

Plastikinis lagaminas

10 mm žarnos antgalis ir žarnos apkaba, pagal ISO 11148

Alyvos buteliukas