

KH 18 LTX 24 (601712510) Akumulatorinis perforatorius **18V 2x4Ah Li-Power; įkroviklis ASC 55; metaBOX 165 L**

Užsakymo Nr. 601712510
 EAN 4061792218260



Šis paveikslėlis pakeičia



- Akumulatorinis perforatorius su maks. SDS PLUS griebtuvu galingam perforavimui ir kalimui – bet kada ir bet kur
- Kombinuotasis perforatorius, turintis 3 funkcijas: gręžimą su kalimu, gręžimą ir kalimą
- Vario (V) elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu
- Elektroninis švelnus paleidimas, tiksliam gręžimui
- Saugos sankaba: mechaninis pavaros atjungimas, užstrigus grąžtui - saugiam darbui
- Su apsauginio įrankių diržo tvirtinimo tašku darbui dideliame aukštyje
- Šviesos diodų darbinis apšvietimas, geriausiam gręžiamos vietos matomumui
- Gręžimas be dulkių su išoriniu dulkių nusiurbimu „ESA plus“ (priedas)
- Daug prekių ženklų, viena akumulatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Baterijų paketo tipas	Li-Power
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Baterijos talpa	2 x 4 Ah
Maks. vieno takto energija (EPTA)	2.1 J
Maks. smūgio galia	5200 /min
Grąžtas Ø betonui su smūginio gręžimo funkcija	24 mm
Grąžtas Ø mūrui su grąžtų karūnėlėmis	68 mm
Grąžto Ø, plienas	13 mm
Grąžtas Ø minkštai medienai	30 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1400 /min
Įrankių laikiklis	SDS-plus
Svoris be akumuliatorių bloku	2.6 kg

Vibracija

Smūginis betono gręžimas	11.5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Kalimas kalnu	7.8 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	91 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	98 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Papildoma rankena

Gręžimo gylio ribotuvas

"Li-Power" akumulatoriai (18 V/4,0 Ah), 2 vnt.

Įkroviklis ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 165 L