

KH 18 LTX BL 24 (601713850) Akumuliatorinis perforatorius 18V; Dėžė

Užsakymo Nr. 601713850

EAN 4061792218291



Šis paveikslėlis pakeičia



- Labai lengvas, kompaktiškas akumuliatorinis perforatorius su „Brushless“ (bešepetėliu) varikliu, skirtas gręžti nepavargstant bet kuria darbo poza
- Didžiausias gręžimo našumas, efektyvumas ir tarnavimo laikas dėl bešepetėlės technologijos ir didelio našumo smūgiavimo mechanizmo
- Kombinuotasis perforatorius, turintis 3 funkcijas: gręžimą su kalimu, gręžimą ir kalimą
- Metabo „VibraTech“ (MVT): sveikatą saugančiam, mažiau varginančiam darbui net ir nepertraukiamo naudojimo metu
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilnos bangos elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- Elektroninis švelnus paleidimas, tiksliam gręžimui
- Saugos sankaba: mechaninis pavaros atjungimas, užstrigus grąžtui - saugiam darbui
- Šviesos diodų darbinis apšvietimas, geriausiam gręžiamos vietos matomumui
- Gręžimas be dulkių su išoriniu dulkių nusiurbimu „ESA plus“ (priedas)
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Maks. vieno takto energija (EPTA)	2.2 J
Maks. smūgio galia	4750 /min
Grąžtas Ø betonui su smūginio gręžimo funkcija	24 mm
Grąžtas Ø mūrui su grąžtų karūnėlėmis	82 mm
Grąžto Ø, plienas	13 mm
Grąžtas Ø minkštai medienai	30 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1280 /min
Įrankių laikiklis	SDS-plus
Svoris be akumuliatorių bloku	2.7 kg

Vibracija

Smūginis betono gręžimas	13.6 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Kalimas kalnu	9.2 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	90 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	101 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

guma padengta papildoma rankena
 Gręžimo gylio ribotuvas
 be akumulatoriaus, be įkroviklio