

ASR 35 M ACP (602058000) Dulkių siurblys

Dėžė; su elektromagnetiniu nupurtymu ir įjungimo automatika, su slėgio skirtumo matuokliu

Užsakymo Nr. 602058000

EAN 4007430250124



Šis paveikslėlis pakeičia



- Siurbimui prie elektros įrankių, ilgalaikiam naudojimui statybvietėse ir dirbtuvėse
- Ypač tinka betono ir akmens dulkių siurbimui
- Drėgno/sauso siurbimo dulkių siurblys, patvirtintas komerciniam naudojimui
- Kištukinis lizdas elektriniam įrankiui,, naudojant dulkių siurblio įjungimo/išjungimo automatiką
- "AutoCleanPlus": kaštų ir laiko taupymas, dėl automatinio "MPulse" filtro valymo, nepertraukiamo naudojimo metu
- Sumažėjus optimaliai siurbiamajai galiai - filtras nedelsiant nupurtomas
- Patikima naudotojo apsauga: sertifikuotas pagal ES standartą, M dulkių klasė.
- Automatinis išjungimas, siurbiant šlapiuoju būdu, kai pasiekiamas maksimalus užpildymo lygis
- Įspėjamasis signalas, kai oro srautas sumažėja, žemiau mažiausio leistino lygio, naudotojo apsaugai
- Optimalus siurbimo našumas, iš anksto pasirinkus žarnos skersmenį
- Automatinis stebėjimas, visiškai siurbimo žarnos ištuštinimui
- Antistatinė bazinė įranga, apsaugo nuo statinio krūvio, naudojant tinkamus priedus
- Stabilus, dėl ypač didelių ratų ir kreipiamųjų ratukų, su stovėjimo stabdžiu
- Kabelio suvyniojimo galimybė
- Praktiška priedų dėtuė ir saugojimo vieta

Techninės charakteristikos**Charakteristikos**

Maks. oro srautas	4380 l/min
Vakuumas	270 hPa (mbar)
Filtro plotas	8600 cm ²
Energijos suvartojimas, maks.	1400 W
Talpyklos tūris	35 l
Siurbimo žarnos Ø	35 mm
Žarnos ilgis	4 m
Svoris	16 kg
Kabelio ilgis	8 m

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	69 dB(A)
--------------------	----------

Prekių tiekimas

Antistainė siurbimo žarna (Ø 35 mm / 4 m)
Jungiamoji mova Ø 41/48 mm
Tarpinis rankenos jungiamasis elementas
2 plastikiniai siurbimo vamzdžiai
Poliesterinės filtro kasetės (M klasės), 2 vnt.
PE utilizavimo maišai
Antgalis plyšiams
Antgalis grindims (300 mm pločio)