

ASA 30 L PC (602086000) Dulkių siurblys

Dėžė; su rankiniu filtro valymu

Užsakymo Nr. 602086000

EAN 4061792230743



Šis paveikslėlis pakeičia



- Kompaktiškas, universaliai naudojamas L dulkių klasei skirtas siurblys su integruota filtro valymo funkcija
- Galima nesudėtingai pakeisti stovėjimo vietą, greitai pritvirtinant „metaBOX“ su įrankiais ir priedais ant siurblio
- Drėgno/sauso siurbimo dulkių siurblys, patvirtintas komerciniam naudojimui
- Siurbimui prijungus prie elektrinių įrankių ir statybiečių, dirbtuvių ir t. t. valymui
- Kištukinis lizdas elektriniam įrankiui, naudojant dulkių siurblio įjungimo/išjungimo automatiką
- "PressClean": rankinis filtro valymas stipria oro srove, paspaudus siurblio paleidimo jungiklį pertraukų metu
- Naudotojo apsauga: sertifikuotas pagal ES standartą, L dulkių klasė.
- Siurbimo sustabdymas siurbiant šlapiuoju būdu, kai pasiekiamas maksimalus pripildymo lygis
- Automatinis stebėjimas, visiškam siurbimo žarnos ištuštinimui
- Antistatinė bazinė įranga, apsaugo nuo statinio krūvio, naudojant tinkamus priedus
- Paprasta transportuoti dėl laido ir žarnos laikiklių bei vamzdžių ir antgalių dėtuvių
- Praktiška priedų dėtuvi ir saugojimo vieta
- Smulkioms dalims skirtas praktiškas priedų skyrius su atlenkiamuoju dangteliu
- Kartu tiekiami siurbimo priedai su „Quick“ sistema, skirti greitai pakeisti naudojant

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Maks. oro srautas	4200 l/min
Vakuumas	225 hPa (mbar)
Filtro plotas	3500 cm ²
Energijos suvartojimas, maks.	1200 W
Talpyklos tūris	30 l
Siurbimo žarnos Ø	32 mm
Žarnos ilgis	3.2 m
Svoris	10.8 kg
Kabelio ilgis	5.5 m

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	78 dB(A)
Matavimo paklaida K	2.5 dB(A)

Prekių tiekimas

Siurbimo žarna „Quick“ (Ø 32 mm / 3,2 m)
Jungiamoji mova „Quick“ Ø 28 / 35 mm
Rankenos tarpinis elementas „Quick Professional“
3 plastikiniai siurbimo vamzdžiai
Neaustinės medžiagos filtro maišelis
Antgalis plyšiams
Antgalis grindims (300 mm pločio)
Siurbimo antgalis (120 mm pločio)