

SB 18 LTX BL I (602360840) Akumulatorinis smūginis gręžtuvas / suktuvas 18V; metaBOX 145 L

Užsakymo Nr. 602360840

EAN 4061792188181



Šis paveikslėlis pakeičia



- Labai galingas bešepetėlis akumulatorinis smūginis gręžtuvas/suktuvas, sudėtingiausiems naudojimo atvejams
- Smūginio gręžimo funkcija, mūrinėms sienoms gręžti
- Įjungiamas impulsinis režimas, užsifiksavusių varžtų išsukimui ir įgręžimui ant lygių paviršių
- "Precision Stop": elektroninė sukimo momento padidinto tikslumo sankaba, tikslams ir jautriems darbams
- Elektroninis saugos išjungiklis: sumažina atatrą užstrigus grąžtui – gera naudotojo apsauga
- Įmontuotas šviesos diodų darbinis apšvietimas su pašvietimo funkcija, optimaliai šviesai darbo zonoje
- Su praktišku įrankio tvirtinimo prie diržo kabliu ir antgalių dėtuve, pasirinktinai tvirtinamu iš kairės arba dešinės įrankio pusės
- Daug prekių ženklų, viena akumulatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Maks. sukimo momentas, esant minkštai medžiagai	65 Nm
Impulso momentas	65 Nm
Maks. sukimo momentas, esant kietai medžiagai	130 Nm
Reguliuojamas sukimo momentas	1 - 20 Nm
Grąžtas Ø mūriui	16 mm
Grąžto Ø, plienas	13 mm
Grąžtas Ø minkštai medienai	68 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Maks. smūgio galia	38000 /min
Griebtuvo tarpo plotis	1.5 - 13 mm
Fiksavimo kakliuko skersmuo	43 mm
Svoris be akumuliatorių bloku	1.8 / 4 kg
Svoris su akumuliatorių bloku	2.2 kg

Vibracija

Gręžimas, metalas	2.6 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Betono smūginis gręžimas	16.5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.7 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	92 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	103 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Greito užveržimo griebtuvas
Papildoma rankena
Tvirtinimo prie diržo kablys ir antgalių dėtuve
metaBOX 145 L