

SSW 18 LTX 300 BL (602395840) Akumuliatorinis smūginis suktuvas 18V; metaBOX 145

Užsakymo Nr. 602395840

EAN 4007430331885



Šis paveikslėlis pakeičia



- Universaliai pritaikomas kompaktiškas akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1/2 col. išoriniu kvadratu ir 300 Nm sukamuoju momentu
- Unikalus Metabo bešepetėlis variklis greitai darbo eigai ir didžiausiam efektyvumui, atliekant bet kokius darbus
- Automatinis pavaros perjungimas (angl. „Automatic Power Shift“ – APS) skirtas darbui su savisriegiais: automatinis sukimo momentas sumažinamas priveržus, siekiant išvengti perversimo
- Labai didelio sukimo momento įrankis, su maža atatrunkos jėga
- Dvylika greičio/sukimo momento lygių, plačiam naudojimo spektrui
- Įmontuota darbinė lemputė, darbo vietos apšvietimui
- Tvirtas aliuminio liejinio pavaros korpusas - optimaliam aušinimui ir ilgaamžiškumui
- Su praktišku įrankio tvirtinimo prie diržo kabliu, pasirinktinai tvirtinamu iš kairės arba dešinės įrankio pusės
- Su „metaBOX“, išmanioju transportavimo ir laikymo sprendimu
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Maks. varžtų dydis	M18
Maks. laisvosios eigos sūkių skaičius	0 - 2650 /min
Maks. smūgio galia	3750 /min
Maks. sukimo momentas	300 Nm
Maks. atsukimo momentas	480 Nm
Greitis / sukimo momento lygiai	12
Įrankių laikiklis	Išorinis keturbriaunis 1/2 " (12,70 mm)
Svoris be akumuliatorių bloku	1.1 kg
Svoris su akumuliatorių bloku	1.7 kg

Vibracija

Smūginis varžtų įsukimas	7 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	95 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	106 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Tvirtinimo prie diržo kablys

metaBOX 145

be akumuliatoriaus, be įkroviklio