

WEV 11-125 Quick (603625000) Kampinis šlifuoכלis

Dėžė; su sūkių skaičiaus reguliavimu, greito užveržimo veržle

Užsakymo Nr. 603625000

EAN 4061792176409



Šis paveikslėlis pakeičia



- Varginantis mažiau, nei bet kada: kompaktiškas, reguliuojamo greičio kampinis šlifuoכלis su mažiausiu laikymo perimetru, savo klasėje, geriausiai ergonomikai
- Ilgiau tarnauja, geriau traukia – „Metabo“ variklis „Marathon“ su patentuota dulkių apsauga yra iki 20% atsparesnis perkrovoms ir pasižymi 50% didesniu sukimo momentu.
- Vario Constamatic (VC) pilnos bangos elektronika su reguliavimo ratuku: darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka beveik pastovus esant apkrovai.
- „Metabo“ sistema „M Quick“ leidžia vos spustelėjus mygtuką greitai pakeisti diskus nenaudojant įrankių
- Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; fiksuojama apsauga nuo persisukimo
- Metabo "S-automatic" mechaninė saugos sankaba: sumažina atotrūkį, užstrigus diskui, iki žemiausio lygio rinkoje - maksimaliai naudotojų apsaugai ir nepertraukiamam tolimesniam darbui
- Apsauga nuo perkrovos, švelnus paleidimas ir apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo
- Pavaros korpusas montuojamas, su galimybe pasukti 90° kampu, kairiarankiams arba pjovimui
- Savaime atsijungiantys angliniai šepetėliai, variklio apsaugai

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Poveržlės skersmuo	125 mm
Vardinė jėgimo galia	1100 W
Išėjimo galia	640 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2800 - 10500 /min
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	8800 /min
Sukimo momentas	3 Nm
Veleno sriegis	M 14
Rankenos apimtis	193 mm
Svoris be maitinimo kabelio	2.1 kg
Kabelio ilgis	4 m

Vibracija

Paviršiaus šlifavimas	6 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Šlifavimas naudojant šlifavimo lapą	2.5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	93 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	104 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Apsauginis gaubtas
Atraminė jungė
"M-Quick" užveržimo veržlė
Papildoma rankena