

SP 28-50 S Inox (604114000) Statybinis nešvaraus vandens siurblys

Dėžė

Užsakymo Nr. 604114000

EAN 4007430221568



Šis paveikslėlis pakeičia



- Statybinių duobių, rūšių, šachtų išsiurbimui ir nusausinimui, bei nešvaraus vandens ir nuotekų transportavimui pramoninėje ir buitinėje aplinkoje
- Purvinam vandeniui, su labai stambiomis dalelėmis, kurių dydis iki 50 mm
- Dvigubas mechaninis sandariklis su alyvos kamera, optimaliai siurblio apsaugai nuo stipriai užteršto vandens
- Savaime nusivalanti "Vortex" tipo sparnuotė, minimaliam užsikimšimo pavojui
- Tinkamas nepertraukiamam darbui, varikliui veikiant režimu S1
- Apsauga nuo perkrovos: saugo variklį nuo perkaitimo
- Plūdinis jungiklis, automatiniam režimui
- Dėl ergonomiškų rankenų ir stabilaus pastatymo, tinka mobiliam ir stacionariam naudojimui
- Ilgaamžis siurblio korpusas, iš korozijai atsparaus, kokybiško nerūdijančiojo plieno

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Vardinė jėgimo galia	1470 W
Maks. paduodamas kiekis	28000 l/h
Maks. padavimo aukštis	12 m
Maks. slėgis	1.2 bar
Maks. skvarba	7 m
Slėgio kontūro jungtis	2" vidinis sriegis
Siurblio korpusas	Nerūdijantysis plienas
IP apsaugos tipas	IP 68
Maks. dalelių dydis iki	50 mm
Darbaraičių skaičius	1
Matmenys	203 x 170 x 537 mm
Svoris	19.3 kg
Kabelio ilgis	10 m

Prekių tiekimas

Plūdinis jungiklis