

WE 22-230 MVT (606464260) Kampinis šlifuko

Dėžė; su sukama pagrindine rankena, automatiniu blokavimo įtaisu („Dead mans switch“)

Užsakymo Nr. 606464260

EAN 4007430268464



Šis paveikslėlis pakeičia



- Metabo "Marathon" variklis su patentuota apsauga nuo dulkių, ilgam tarnavimo laikui
- Elektroninis saugos jungiklis: sumažina atotrūkį, užstrigus diskui - aukštai naudotojų apsaugai
- Disko stabdžio jungiklis, didelei naudotojo apsaugai
- Pagrindinė rankena pasukama, o papildoma rankena montuojama 3 pozicijose optimaliam laikymui net ir pjaustant
- Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; fiksuojama apsauga nuo persisukimo
- Paleidimo srovės ribotuvas, su švelniu paleidimu, apsaugo nuo saugiklio įjungimo, paleidimo metu
- Elektroninė apsauga nuo perkrovos ir apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo
- Metabo "VibraTech" (MVT): įmontuota slopinimo sistema ir papildoma rankena, vibracijos sumažinimui, siekiant apsaugoti sveikatą
- Metabo apsauginis jungiklis, apsaugo nuo netyčinio įjungimo
- Savaimė atsijungiantys angliniai šepetėliai, variklio apsaugai
- Šviesos diodų signalas, įsijungus apsaugai nuo perkrovos arba perkaitus

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Poveržlės skersmuo	230 mm
Vardinė jėgimo galia	2200 W
Išėjimo galia	1500 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	6600 /min
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	4600 /min
Sukimo momentas	14 Nm
Veleno sriegis	M 14
Rankenos apimtis	144 mm
Svoris be maitinimo kabelio	5.8 kg
Kabelio ilgis	4 m

Vibracija

Paviršiaus šlifavimas	6.2 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Šlifavimas naudojant šlifavimo lapą	2.5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	94 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	105 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Apsauginis gaubtas
Atraminė jungė
Dviejų skylių veržlė
Papildoma rankena Metabo "VibraTech" (MVT)
Dviejų skylių veržliaraktis