

WEPBA 26-230 MVT Quick (606482000) Kampinis šlifuoכלis

Dėžė; su stabdžiu, greito užveržimo veržle, sukama pagrindine rankena, automatinio blokavimo įtaisu („Dead mans switch“)

Užsakymo Nr. 606482000

EAN 4007430337665



Šis paveikslėlis pakeičia



- Metabo "Marathon" variklis su patentuota apsauga nuo dulkių, ilgam tarnavimo laikui
- Didžiausias vartotojo saugumas dėl mechaninių diskinių stabdžių ir stabdymo įrangos: Diskinis stabdymas per 2,5 sekundės nuo paleidimo, net ir nutrūkus srovės tiekimui
- Elektroninis saugos jungiklis: sumažina atotrąką, užstrigus diskui - aukštai naudotojų apsaugai
- Sumažintos vibracijos, mažiau varginančiam darbui, dėl „Metabo VibraTech“ (MVT) papildomos rankenos ir įmontuoto automatinio stabilizatoriaus
- Pagrindinė rankena pasukama, o papildoma rankena montuojama 3 pozicijose optimaliam laikymui net ir pjaustant
- Metabo "Quick" - diskų keitimui be įrankių, naudojant greito užveržimo veržlę
- Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; fiksuojama apsauga nuo persisukimo
- Paleidimo srovės ribotuvas, su švelniu paleidimu, apsaugo nuo saugiklio įjungimo, paleidimo metu
- Elektroninė apsauga nuo perkrovos ir apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo
- Metabo apsauginis jungiklis, apsaugo nuo netyčinio įjungimo
- Savaiame atsijungiantys angliniai šepetėliai, variklio apsaugai

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Poveržlės skersmuo	230 mm
Vardinė jėgimo galia	2600 W
Išėjimo galia	1800 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	6600 /min
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	4800 /min
Sukimo momentas	18 Nm
Veleno sriegis	M 14
Rankenos apimtis	149 mm
Svoris be maitinimo kabelio	6.6 kg
Kabelio ilgis	4 m

Vibracija

Paviršiaus šlifavimas	3.7 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Šlifavimas naudojant šlifavimo lapą	2.5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	95 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	106 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

- Apsauginis gaubtas
- Atraminė jungė
- Greito užveržimo veržlė
- Papildoma rankena Metabo "VibraTech" (MVT)