

TBP 6200/8 Inox (610217000) Giluminis vandens siurblys

Dėžė

Užsakymo Nr. 610217000

EAN 4061792254503



Šis paveikslėlis pakeičia



- Galingas, siauras giluminis vandens siurblys 6.200 litrų per valandą švaraus vandens tiekimui iš šulinio ir šachtų
- Galinga ir tyli siurblio pavara su 8 sparnuotėmis ypač dideliu našumui
- Siaura konstrukcija naudojimui arteziniuose gręžiniuose Ø 100 mm (4")
- Tvirtas nerūdijančio plieno korpusas ir aukštos kokybės komponentai ypač ilgai veikimo trukmei
- Variklis, kuriam nereikalinga techninė priežiūra, efektyviam ir ekonomiškam režimui
- Apsauga nuo perkrovos: automatinis išsijungimas grėsiant perkaitimui, atvėsus siurblys vėl automatiškai paleidžiamas veikti
- Įmontuotas atbulinis vožtuvas neleidžia siurbliui dirbti sausąja eiga jį išjungus, kad vėl jį įjungus, jis pradėtų greitai veikti.
- Integruotas filtras ir aukštos kokybės mechaninis sandariklis patikimam veikimui, net ir nuolatiniu veikimu
- Atraminė koja saugiam veikimui ant grunto, pasirinktinai nuimama naudojimui arteziniame gręžinyje
- Patogus įrengimas dėl praktiškų ąsų ant siurblio galvutės išleidimo lynui

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Vardinė jėgimo galia	1100 W
Maks. paduodamas kiekis	6200 l/h
Maks. padavimo aukštis	55 m
Maks. slėgis	5.5 bar
Maks. skvarba	19 m
Slėgio kontūro jungtis	1 1/4" vidinis sriegis
Siurblio korpusas	Nerūdijantysis plienas
Siurblio skersmuo	98 mm
IP apsaugos tipas	IP X8
Darbaraičių skaičius	8
Matmenys	124 x 124 x 816 mm
Svoris	9.3 kg
Kabelio ilgis	22 m

Prekių tiekimas

Atraminė koja
Išleidimo lynas
Atsuktuvai