

TS 254 M (610254000) Stalinės diskinės pjovimo staklės

Dėžė

Užsakymo Nr. 610254000

EAN 4061792180307



Šis paveikslėlis pakeičia



- Kompaktiškas mobilus stalinis diskinis pjūklas, didelės pjovimo galios, užtikrinantis puikų darbinį komfortą
- Lenkimui atspari karkaso konstrukcija, sunkiausioms sąlygoms statybvietės ir montavimo metu
- Kabelį ir visus priedus, transportuojant galima sudėti ant korpuso
- Galingas variklis su elektronine apsauga nuo perkrovos
- Variklio stabdis greitam pjūklo disko sustabdymui per 3 sekundes
- Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo: apsaugo nuo atsitiktinio įsijungimo, po elektros įtampos dingimo
- Švelnus paleidimas, ilgam variklio ir pavaros tarnavimo laikui
- Tiksliai reguliuojama lygiagreti atrama su dvigubu fiksatoriumi ir greitu tvirtinimu
- Tikslus pjovimo disko posvyrio kampas, valdomas per krumpliūtą žiedą
- Automatinis atstatymas iki 0-45°, po pjovimo
- Paprastas pjovimo diskų keitimas dėl suklio užrakto
- Be įrankių nuleidžiamas pjovimo pleištą, paslėptiems pjūviams ir transportavimui
- Tikslūs, ištraukiami stalo išplėtimo ir pailginimo elementai, labai dideliu laikančiam paviršiui

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Matmenys	669 x 748 x 334 mm
Darbinis aukštis	334 mm
Pjovimo aukštis	0 - 80 mm
Maks. pjovimo 90 / 45° kampu aukštis	80 / 48 mm
Maks. pjovimo plotis ties lygiagrečia atrama	520 mm
Maks. medžiagos plotis ties kampine atrama	195 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	4200 /min
Pjovimo greitis (maks.)	56 m/s
Pjūklo geležtė	254 x 30 mm
Pjūklo geležtės pakreipimo diapazonas	-1.5 - 46.5 °
Vardinė galia S1 100 %	1500 W
Svoris	24.4 kg
Kabelio ilgis	2.3 m

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	92 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	105 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Kietmetalio pjovimo diskas su keičiamais dantimis (40 dantų)

Lygiagreti atrama

Kampinė atrama

Stalo pailginimas

Stalo išplėtimas (į dešinę)

Stūmiklis