

KGSV 72 Xact (611216000) Skersinio pjovimo staklės

Dėžė; su traukimo galimybe

Užsakymo Nr. 611216000

EAN 4007430296436



Šis paveikslėlis pakeičia



- Kompaktiškas traukimo įtaisas platiems ruošiniams iki 305 mm: nereikia vietos už pjūklo
- Didžiausias pjovimo lankstumas, dėl iš abiejų pusių pasukamo stalo ir į abi puses palenkiamos pjūklo galvutės
- Dvigubos linijos lazeris, tiksliam pjūvio linijos rodymui, į kairę ir į dešinę nuo pjovimo disko
- Greičio valdymas, praplečiantis naudojimo spektrą, pvz. aliuminio profilių ir plastikų pjovimui
- Kompaktiškas, lengvas, su ergonomiškomis, nešimui skirtomis rankenomis, idealiai tinkamas mobiliam naudojimui
- Efektyvus drožlių ištraukimas per įmontuotą drožlių surinkimo angą
- Greitas ir tikslus dažniausiai naudojamų kampų nustatymas per tvirtinimo taškus
- Ryškus šviesos diodų darbinis apšvietimas, pjūvio vietos apšvietimui (maitinamas iš tinklo, nereikia baterijų)
- Aukštos, į šonus pastumiamos atramos, saugiam pjovimui
- Gylio ribotuvas, lengvam griovelių pjovimui
- Lengvai keičiamas pjūklo diskas, dėl užrakinamo suklio; nebūtina išardyti apsauginio gaubto

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Matmenys	660 x 540 x 415 mm
Maks. pjovimo plotis 90° / 45° kampu	305 / 215 mm
Maks. pjovimo gylis 90° kampu	72 / 42 mm
Pjovimo našumas 90° / 90°	305 x 72 mm
Pjovimo našumas 45° / 45°	215 x 42 mm
Besisukančios plokštės nustatymas kairėje / dešinėje	50 / 50 °
Pjūklo juostos greitis posvyris kairėn / dešinėn	47 / 47 °
Pjūklo geležtė	216 mm
Vardinė galia S1 100 %	1500 W
Vardinė galia S6 20 %	1800 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2200 - 6300 /min
Pjovimo greitis (maks.)	25 - 70 m/s
Svoris	16.1 kg
Kabelio ilgis	3 m

Prekių tiekimas

Kietmetalio pjovimo diskas (40 dantų)
Įmontuoti stalo pailginimo elementai, 2 vnt.
Spaustuvai medžiagai
Įrankis pjovimo disko keitimui
Kabelio suvyniojimas