TS 36-18 LTX BL 254 (613025850) Akumuliatorinės stalinės diskinės pjovimo staklės

18V; Dėžė; su stovu ir vežimėlio funkcija

Užsakymo Nr. 613025850
EAN 4007430321602



Šis paveikslėlis pakeičia

- Itin lengvas akumuliatorinis stalinis diskinis pjūklas su vežimėlio funkcija, maksimaliam mobilumui
- Galingas „Brushless“ (bešepetėlis) variklis, galingam pjovimui, kaip ir su iš tinklo maitinamu įrankiu
- 100% suderinamumas su 18 V įtampos klase: galingas 36 V darbas su dviem 18 V Metabo akumuliatoriais
- Įmontuotas siurbimo įtaisas su dulkių ciklonu darbui be dulkių, nenaudojant siurblio
- Greitas perjungimas tarp pjovimo prie pat žemės ir pjovimo stovint, dėl įmontuoto išlankstomo stovo
- Zobrati ļauj precīzi noliekt zāģa asmeni
- Tiksliai reguliuojama lygiagreti atrama su dvigubu fiksatoriumi ir greitu tvirtinimu
- Labai didelis atraminis paviršius dėl praplečiamo į ilgį ir plotį stalo
- Švelnus paleidimas ir apsauga nuo perkrovos, ilgam variklio ir pavaros tarnavimo laikui
- Saugus darbas dėl apsaugos nuo atsitiktinio įsijungimo ir variklio stabdžio, greitam pjovimo disko sustabdymui
- Skaldķīli var nolaist bez papildinstrumentiem apslēptiem griezumiem un transportēšanai
- Transportavimui ir saugojimui, visus priedus galima kompaktiškai pritvirtinti prie korpuso
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Maks. atraminis paviršius	970 x 995 mm
Darbinis aukštis	850 / 355 mm
Pjovimo aukštis	0 - 87 mm
Maks. pjovimo 90 / 45° kampu aukštis	87 / 50 mm
Maks. pjovimo plotis ties lygiagrečia atrama	630 mm
Maks. medžiagos plotis ties kampine atrama	200 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	5000 /min
Maks. pjovimo greitis	66 m/s
Pjūklo geležtė	254 x 30 mm
Pjūklo geležtės pakreipimo diapazonas	-1.5 - 46.5 °
Svoris be akumuliatorių bloku	33 kg
Svoris su akumuliatorių bloku	34.4 kg

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	90 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	103 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Karbīda zāģa asmens ar pamīšus izvietotiem slīpiem zobiem (40 zobi)
Tekstilinis dulkių maišelis
be akumuliatoriaus, be įkroviklio
Rāmis
Guminės padangos
Paralēlā sliede/apmale
Leņķa apmale
Galda pagarinājums
Galda paplašinājums
Stūmiklis
Dulkių ciklonas