WEVF 10-125 Quick Inox (613080000) Kampinis šlifuoklis siauru pavaros korpusu

Dėžė

Užsakymo Nr. 613080000
EAN 4007430275677



Šis paveikslėlis pakeičia



- Patogiausias reguliuojamo greičio kampinis šlifuoklis plokščia galvute, geriausiam nerūdijančiojo plieno apdirbimui, pvz. virbų
- Specialiai sukurtas suvirinimo šlakų, rūdžių ar lako pašalinimui nuo ankštų karkasinių konstrukcijų ir darbui priverstinėse padėtyse
- Ilgiau tarnauja, geriau traukia – „Metabo“ variklis „Marathon“ su patentuota dulkių apsauga yra iki 20% atsparesnis perkrovoms ir pasižymi 50% didesniu sukimo momentu.
- Vario Constamatic (VC) pilnos bangos elektronika su reguliavimo ratuku: darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka beveik pastovus esant apkrovai.
- Metabo "Quick" - diskų keitimui be įrankių, naudojant greito užveržimo veržlę
- Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; fiksuojama apsauga nuo persisukimo
- Elektroninis saugos jungiklis: sumažina atatranką, užstrigus diskui - aukštai naudotojų apsaugai
- Apsauga nuo perkrovos, švelnus paleidimas ir apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo
- Pavaros korpusas montuojamas, su galimybe pasukti 90° kampu, kairiarankiams arba pjovimui
- Savaime atsijungiantys angliniai šepetėliai, variklio apsaugai

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Mažiausias pasiekiamas kampas	43 °
Poveržlės skersmuo	125 mm
Vardinė įėjimo galia	1000 W
Išėjimo galia	590 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2000 - 7600 /min
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	6300 /min
Sukimo momentas	3.5 Nm
Veleno sriegis	M 14
Svoris be maitinimo kabelio	2.3 kg
Kabelio ilgis	4 m
Rankenos apimtis	193 mm

Vibracija

Paviršiaus šlifavimas	4.4 m/s²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s²
Šlifavimas naudojant šlifavimo lapą	2.5 m/s²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	91 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	102 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Apsauginis gaubtas
Atraminė jungė
Greito užveržimo veržlė
Papildoma rankena
Žiedlapinis šlifavimo diskas "Flexiamant Super Convex" (125 mm; P60), 1 vnt.