

MT 18 LTX BL QSL (613088850) Akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis 18V; Dėžė

Užsakymo Nr. 613088850

EAN 4061792183957



Šis paveikslėlis pakeičia



- Švytuoklinis akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis, kurio našumas toks pat, kaip elektrinių įrankių
- Intensyviu naudojimui vidaus statybos darbams, su tiksliu 3D laikikliu „StarlockPlus“
- Nepakeičiamas vidaus darbuose: pjauti, šlifuoti, gremžti ir dildyti įvairias medžiagas
- Spartus „Metabo“ įrankio keitimas: greitas ir patogus įrankio keitimas dėl preliminariai fiksuojančio įrankio laikiklio
- Tikslus darbas be dulkių dėl fiksavimo žiedo su gylio ribotuviu ir išsiurbimo jungties (priedas)
- Unikalus „Metabo“ bešepetėlis variklis, užtikrina didžiausią efektyvumą, net ir dirbant nepertraukiamu režimu
- Spartus darbas dėl didelio virpesių kampo ir pastovaus greičio (nepriklausomai nuo apkrovos) VTC elektroninės įrangos
- Siaura forma ir neslystantis paminkštintas paviršius, patogiam naudojimui
- Labai šviesus šviesos diodas, geram darbo zonos matomumui
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Baterijų paketo tipas	Li-Power
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Dažnis veikiant tuščiąja eiga	8000 - 20000 /min
Virpesių kampas į kairę / dešinę	1.6 °
Įrankių laikiklis	Starlock/ StarlockPlus
Šlifavimo plokštelė, matmuo nuo vieno iki kito kampo	93 mm
Svoris be akumuliatorių bloku	1.3 kg
Svoris su akumuliatorių bloku	1.7 kg

Vibracija

Paviršiaus šlifavimas	3.4 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Pjaustymas su nuleidžiama pjūklo juosta	19.9 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Pjaustymas su segmentuota pjūklo juosta	5.5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	81 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	92 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Įleidžiamas pjovimo diskas 32 mm (medžiui ir metalui)
be akumuliatoriaus, be įkroviklio