

BAS 318 Precision WNB (619009000) Juostinės pjovimo staklės

Dėžė

Užsakymo Nr. 619009000

EAN 4007430304902



Šis paveikslėlis pakeičia



- Didelis tikslumas ir stabilumas, aukščiausiajai pjovimo kokybei
- Tyli juostos eiga, dėl gumutų subalansuotų smagračių
- Reguliuojamas HSS tikslus pjovimo disko valdymas trimis ratukais, aukštyn-žemyn, tiksliam pjovimui
- Du pjovimo greičiai, skirtingoms reikmėms ir medžiagoms
- Tikslė lygiagreti atrama su dvigubu tvirtinimu ir greitu įtvirtinimu
- Tylus indukcinis, nereikalaujantis priežiūros ir tvirtas variklis
- Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo: apsaugo nuo atsitiktinio įsijungimo, po elektros įtampos dingimo
- Patogus pilkojo ketaus pjovimo stalo nuolydžio reguliavimas, naudojant krumpliūtą, tiksliai kampiniams pjūviams
- Greitojo prispaudimo rankenėlė ir durelių atidarymas, nenaudojant įrankių, paprastam pjovimo diskų keitimui
- Pjovimo juostos įtempimo indikatorius su skale, juostos įtempimo kontrolei
- Be įrankių reguliuojamas pjovimo juostos apsaugos aukštis
- Šviesos diodų lemputė, pjaunamos vietos apšvietimui
- Galimas išorinis dulkių nusiurbimas, darbui be dulkių
- Stalčius, paprastam surinktų pjuvenų šalinimui
- Ištraukiamas stalo išplėtimo elementas, saugiam didelių ruošinių apdirbimui
- Spindulių pjovimas su apvaliu pjovimo įtaisu (priedas)
- Paviršių ir išdraskytų pjūvių šlifavimas juostiniu šlifavimo įtaisu (priedas)
- Stovas su ratukais, patogiam vietos keitimui

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Matmenys	665 x 980 x 1600 mm
Atraminis paviršius	560 x 400 mm
Darbinis aukštis su stovu	1000 mm
Pjūklo stalo pakreipimo diapazonas	0 - 45 °
Pjovimo aukštis	170 mm
Pralaidos plotis	307 mm
Pjovimo greitis (maks.)	410 / 880 m/min
Pjūklo juostos ilgis	2240 mm
Tinklo įtampa	220 - 240 V
Vardinė įėjimo galia	900 W
Išėjimo galia	660 W
Svoris	79 kg

Prekių tiekimas

Universalusis juostinis pjūklas A6
Stovas
Lygiagreti atrama
Kampinė atrama
Ištraukimo adapteris (skirtas Ø 44, 58, 100 mm)
Dulkių surinkimo konteineris
Stūmiklis