

Magnetinis gręžimo stendas M 100 (627100000)

Užsakymo Nr. 627100000

EAN 4007430185709



Šis paveikslėlis pakeičia

- Didele jėga prikimbantis magnetinis padas saugiam darbui užtikrinti
- Naudojant rinkinyje esančią fiksavimo grandinę taip pat tinka naudoti darbams prie vertikalių ir įstrižų paviršių bei didesniame nei žmogaus ūgis aukštyje
- Pavažų aukštis reguliuojamas mažuoju krumpliaračiu ir dantytaja svirtimi
- Viršutinę magnetinio gręžimo stendo dalį galima pasukti ir pastumti į šoną, kad į gręžtuvą įstatyto grąžto smaigalys būtų virš gręžiamos medžiagos uždėtos žymos.
- Gręžimo stendas turi gręžtuvui skirtą kištukinį lizdą
- Gręžtuvą leidžiama įjungti tik prieš tai įjungus magnetinį gręžimo stendą
- Gręžiant atsirandančioms jėgoms kompensuoti skirta atrama
- Gręžimo gylio indikatoriui skirtas žiedas su skale
- Kartu su gręžtuvu B 32/3 galima modifikuoti į magnetinį gręžimo bloką, skirtą maks. 100 mm gręžimo skersmeniui (su angų kernams gręžti skirta freza) gręžti

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Atramos anga	65 mm
Grąžto taktas	260 mm
Didžiausias aukštis	650 mm
Magnetinio lauko jėga (maks.)	18000 N
Matmenys, magnetinė kojėlė	110 x 220 mm
Svoris	22 kg

Prekių tiekimas

Tvirtinimo grandinė

Tvirtinamasis varžtas G 3/4"

Kampinis suktuvas SW5 und SW 8

Skardinis lagaminas