

WEV 17-125 Quick Inox (600517000) Leņķa slīpmašīna

Kartona kaste; ar apgriezīgu skaita regulēšanu, ātrās spriegošānas uzgriezni

Pasūtījuma nr. 600517000

EAN 4061792176225



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Lieliska tērauda apstrāde: izturīga, jaudīga leņķa slīpmašīna ar zobpārvalu un regulējamu ātrumu
- Ilgāks kalpošanas laiks, lielāka caurvilkšana: Metabo Marathon dzinējs ar patentētu putekļu aizsargu, līdz 20 % lielāka pārslodzes izturība un 50 % lielāks griezes moments
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilna viļņa elektronika ar īkšķratu ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Ātra disku nomaiņa bez instrumentiem, tikai nospiežot pogu – ar Metabo M-Quick sistēmu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Zemas vibrācijas papildu rokturis Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mehāniskais drošības sajūgs: ja disks iesprūst, samazina atsitienu uz tirgū zemāko līmeni, tādējādi palielinot lietotāja drošību un ļaujot ātri turpināt darbu
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi, laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Zobpārvalda korpusu var novietot 90° leņķī darbam ar kreiso roku vai griešanai
- Oglekļa sukas ar automātiskās apturēšanas funkciju pasargā motoru

Tehniskie dati

Parametri

Diska Ø	125 mm
Nominālais jaudas patēriņš	1700 W
Radītā jauda	1040 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	2000 - 7600 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	7600 /min
Griezes moments	5 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Roktura apkārtmērs	206 mm
Svars bez tīkla kabeļa	2.5 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	4.7 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Pulēšana	2.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	2.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	93 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	104 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

aizsargs

Atbalsta stiprinājums

M-Quick atloka uzmava

Metabo VibraTech (MVT) rokturis