

KHEV 11-52 BL (600767500) Kombinētais perforators Plastmasas kaste pārnēsāšanai

Pasūtījuma nr. 600767500

EAN 4061792002630



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Maksimāls urbšanas progress un augsta nojaukšanas jauda, pateicoties Brushless dzinējam, kam nav nepieciešama apkope, un lieljaudas sišanas mehānismam
- Ilgs darbmūžs, pateicoties pārvada un dzinēja Brushless tehnoloģijai un robustajiem alumīnija spiedienlējuma korpusiem
- Kombinētais perforators ar 2 funkcijām: perforēšana un kalšana
- Metabo VibraTech (MVT) ar divkārtu amortizāciju: Atvienots rokturis un triecienu absorbējoša pretsvārstību masa aktīvi samazina vibrācijas veselību saudzējošam darbam arī ilgstošas lietošanas gadījumā.
- Ergonomiski veidota, slaida roktura zona ar lielu ātruma regulēšanas slēdzi ērtam darbam
- Viegli sasniedzams bloķēšanas slēdzis ilgstošai kalšanai
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilna viļņa elektronika ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Iespējama apgriezīgu skaita un trieciena enerģijas samazināšana punktveida urbšanai un darbam mīkstākajos materiālos
- Elektroniska laidenā palaide precīzai perforēšanai
- Metabo S-automatic drošības sajūgs: mehāniska piedziņas atslēgšana gadījumā, ja piederums ir iesprūdis
- Aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos: novērš atkārtotu automātisko ieslēgšanos pēc strāvas pārrāvuma
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Kalšana un urbšana ar mazu putekļu veidošanos, izmantojot ārējo putekļu nosūcēju ESA max (papildaprīkojums)

Tehniskie dati

Parametri

Maks. atsevišķā trieciena enerģija (EPTA)	18.8 J
Maks. triecienu skaits	2360 /min
Nominālais jaudas patēriņš	1500 W
Urbuma Ø betonā ar triecienurbjiem	52 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	200 / 270 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	200 / 270 /min
Instrumenta fiksators	SDS-max
Iespīlēšanas aptveres diametrs	85 mm
Svars bez tīkla kabeļa	12.4 kg
Kabeļa garums	6 m

Vibrācijas

Triecienurbšana betonā	14.1 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Kaļšana	9.7 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	98 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	110 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Rokturis ar gumijas pārklājumu
Smērviela piederumu kājiņām
Tīrīšanas lupatiņa
Plastmasas kaste pārnēsāšanai