

GVB 18 LTX BL 11-28 (600826850) Akumulatora gala slīpmašīna 18V; Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 600826850

EAN 4061792247307



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Šaura akumulatora gala slīpmašīna ar garu slīpēšanas vārpstu atskarpju noņemšanai, frēzēšanai, slīpēšanai un atdalīšanai - arī šaurās vietās
- Maināms apgriezīgu iestatījums apgriezīgu pielāgošanai atbilstoši materiālam
- Īpaši šaura roktura daļa optimālai vadāmībai un strādāšanai bez noguruma
- Vārpstas fiksators vienkāršai, ātrai instrumentu nomaiņai
- Augsta lietotāja aizsardzība, pateicoties bremzei, ātrai izmantotā instrumenta apturēšanai (< 1 sek.)
- Jaudīga kā 1100 vatu pie elektrības pieslēdzama ierīce, pateicoties efektīvajam bezoglīšu motoram, kam nav nepieciešama apkope
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi, plūdenais starts un aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos
- Gumijas aizbāznis ērtai un drošai strādāšanai
- Akumulators, kas pagriežams ar 90° soli, nodrošina vislabāko ergonomiju katrā darba pozīcijā
- Viegli tīrāms putekļu filtrs motora aizsardzībai no rupjajām daļiņām
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora spriegums	18 V
Apgriezienu skaits tukšgaitā	8000 - 28000 /min
Iespīlēšanas aptveres diametrs	43 mm
Spīļžokļa fiksatora atvere	6 mm
Svars bez akumulatora	1.4 kg
Svars ar akumulatoru	2.1 kg

Vibrācijas

Slīpēšana ar slīpēšanas galviņu	4.6 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Virsmas slīpēšana (līdz Ø 25 mm)	9.9 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Virsmas slīpēšana (līdz Ø 50 mm)	19.9 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	79 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	90 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

6 mm ietvars
Gumijas aizbāznis aizsardzībai
Putekļu filtrs
Uzgriežņu atslēga
bez akumulatora un lādētāja