

WE 17-150 Quick (601074000) Leņķa slīpmašīna Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 601074000
EAN 4061792176652



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Maksimāla produktivitāte: 1700 vatu leņķa slīpmašīna – tikpat jaudīga kā lielāki modeļi un tikpat parocīga kā mazās slīpmašīnas, nodrošinot visātrāko materiāla noņemšanu rūpnieciskos pielietojumos
- Ilgāks kalpošanas laiks, lielāka caurvilkšana: Metabo Marathon dzinējs ar patentētu putekļu aizsargu, līdz 20 % lielāka pārslodzes izturība un 50 % lielāks griezes moments
- Tacho Constamatic (TC) pilna viļņa elektronika: paātrināts darba process, ko nodrošina ātrums, kas nemainās pat zem slodzes
- Ātra disku nomaiņa bez instrumentiem, tikai nospiežot pogu – ar Metabo M-Quick sistēmu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Zemas vibrācijas papildu rokturis Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mehāniskais drošības sajūgs: ja disks iesprūst, samazina atsitienu uz tirgū zemāko līmeni, tādējādi palielinot lietotāja drošību un ļaujot ātri turpināt darbu
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi, laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Zobpārvalda korpusu var novietot 90° leņķī darbam ar kreiso roku vai griešanai
- Oglekļa sukas ar automātiskās apturēšanas funkciju pasargā motoru

Tehniskie dati

Parametri

Diska Ø	150 mm
Nominālais jaudas patēriņš	1700 W
Radītā jauda	1040 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	9600 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	9600 /min
Griezes moments	4.3 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Roktura apkārtmērs	206 mm
Svars bez tīkla kabeļa	2.6 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	6.8 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	3 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	93 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	104 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

aizsargs
Atbalsta stiprinājums
M-Quick atloka uzdeva
Metabo VibraTech (MVT) rokturis