

WEV 17-125 Quick RT (601089000) Leņķa slīpmašīna

Kartona kaste; ar apgriezienu skaita regulēšanu, ātrās spriegošanas uzgriezni

Pasūtījuma nr. 601089000

EAN 4007430314161



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Maksimāla produktivitāte, pateicoties izcilai veiktspējai un nelielam svaram. Aprīkota ar ātruma regulēšanas funkciju
- Izcila ergonomika, pateicoties slaidajam rokturim, kas nodrošina maksimālu vadāmību un atvieglo darbu virs galvas līmeņa
- Metabo Marathon motors ar jauno dzesēšanas un oglekļa suku sistēmu nodrošina divreiz ilgāku kalpošanas laiku
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilna viļņa elektronika ar īkšķratu ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- M-Quick sistēma disku nomaiņai bez atslēgas, tikai piespiežot pogu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Zemas vibrācijas papildu rokturis Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mehāniskais drošības sajūgs: ja disks iesprūst, samazina atsitienu uz tirgū zemāko līmeni, tādējādi palielinot lietotāja drošību un ļaujot ātri turpināt darbu
- Elektroniska laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Zobpārveda korpusu var novietot 90° leņķī darbam ar kreiso roku vai griešanai
- Oglekļa suku ar automātiskās apturēšanas funkciju pasargā motoru

Tehniskie dati

Parametri

Diska Ø	125 mm
Nominālais jaudas patēriņš	1750 W
Radītā jauda	1070 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	2800 - 11000 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	11000 /min
Griezes moments	3.8 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Roktura apkārtmērs	138 mm
Svars bez tīkla kabeļa	2.5 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	6.8 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	3 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	92 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	103 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

aizsargs
Atbalsta stiprinājums
M-Quick atloka uzmava
Metabo VibraTech (MVT) rokturis