

## WEPBA 17-125 Quick RT (601097000) Leņķa slīpmašīna

### Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 601097000

EAN 4007430311658



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Maksimāla produktivitāte, pateicoties izcilai veikspējai un nelielam svaram
- Izcila ergonomika, pateicoties slaidajam rokturim, kas nodrošina maksimālu vadāmību un atvieglo darbu virs galvas līmeņa
- Metabo Marathon motors ar jauno dzesēšanas un oglekļa suku sistēmu nodrošina divreiz ilgāku kalpošanas laiku
- Tacho Constamatic (TC) pilna viļņa elektronika: paātrināts darba process, ko nodrošina ātrums, kas nemainās pat zem slodzes
- M-Quick sistēma disku nomaiņai bez atslēgas, tikai piespiežot pogu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Samazināta vibrācija mazāk nogurdinošam darbam ar Metabo VibraTech (MVT) papildu rokturi un integrētu automātisko balansētāju
- Augstākā lietotāja aizsardzības pakāpe, pateicoties patentētajām, mehāniskajām disku bremzēm un drošības slēdzim: disks apstājas 2 sekunžu laikā pēc slēdža atlaišanas, pat strāvas pārrāvumu gadījumā
- Metabo S-automatic mehāniskais drošības sajūgs: ja disks iesprūst, samazina atsitienu uz tirgū zemāko līmeni, tādējādi palielinot lietotāja drošību un ļaujot ātri turpināt darbu
- Elektroniska laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Zobpārveda korpusu var novietot 90° leņķī darbam ar kreiso roku vai griešanai
- Oglekļa suku ar automātiskās apturēšanas funkciju pasargā motoru

## Tehniskie dati

## Parametri

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Diska Ø                              | 125 mm     |
| Nominālais jaudas patēriņš           | 1750 W     |
| Radītā jauda                         | 1070 W     |
| Apgriezienu skaits tukšgaitā         | 11000 /min |
| Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu | 11000 /min |
| Griezes moments                      | 3.8 Nm     |
| Vārpstas vītne                       | M 14       |
| Roktura apkārtmērs                   | 138 mm     |
| Svars bez tīkla kabeļa               | 2.7 kg     |
| Kabeļa garums                        | 4 m        |

## Vibrācijas

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Slīpēt virsmu                  | 6.1 m/s <sup>2</sup> |
| Mērījumu kļūda K               | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slīpēšana ar smilšpapīra disku | 4.4 m/s <sup>2</sup> |
| Mērījumu kļūda K               | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Trokšņu līmenis

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Skaņas spiediena līmenis | 92 dB(A)  |
| Skaņas jaudas līmenis    | 103 dB(A) |
| Mērījumu kļūda K         | 3 dB(A)   |

## Piegādes apjoms

aizsargs  
Atbalsta stiprinājums  
M-Quick atloka uzmava  
Metabo VibraTech (MVT) rokturis