

KH 18 LTX BL 24 (601713850) Akumulatora perforators 18V; Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 601713850

EAN 4061792218291



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Ļoti viegls un jaudīgs akumulatora perforators ar bezogļišu motoru, kas ļauj veikt urbšanu bez piepūles ikvienā darba pozīcijā
- Maksimāla urbšanas jauda, efektivitāte un kalpošanas ilgums, pateicoties Brushless tehnoloģijai un augstas jaudas sišanas mehānismam
- Kombinētais perforators ar 3 funkcijām: perforēšana, urbšana un kalšana
- Metabo VibraTech (MVT): integrēta amortizācijas sistēma vibrāciju mazināšanai, lai pasargātu lietotāja veselību
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilna viļņa elektronika ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Elektroniska laidenā palaide precīzai perforēšanai
- Griezi ierobežojošā uzmava: mehāniska piedziņas atvienošana gadījumā, ja piederums ir iesprūdis
- LED darba gaisma optimālai urbšanas vietas redzamībai
- Urbšana bez putekļiem ar ārējo putekļu nosūkšanu ESA plus (piederums)
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora spriegums	18 V
Maks. atsevišķā trieciena enerģija (EPTA)	2.2 J
Maks. triecienu skaits	4750 /min
Urbuma Ø betonā ar triecienurbjiem	24 mm
Urbuma Ø mūrī ar urbšanas uzgaļiem	82 mm
Urbja Ø tēraudam	13 mm
Urbuma Ø mīkstā koksņē	30 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 1280 /min
Instrumenta fiksators	SDS-plus
Svars bez akumulatora	2.7 kg

Vibrācijas

Triecienurbšana betonā	13.6 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Kalšana	9.2 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	90 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	101 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Rokturis ar gumijas pārklājumu
Urbšanas dziļuma indikators
bez akumulatora un lādētāja