

HS 18 LTX BL 55 (601722850) Akumulatora dzīvžoga grieznes 18V; Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 601722850

EAN 4061792228436



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Jaudīgas bezogļišu akumulatora dzīvžoga grieznes ar grozāmu rokturi ērtai apgriešanai un atzarošanai
- Spēcīgs bezogļišu motors maksimālai griešanas jaudai un ilgam akumulatora darbības laikam
- Ļoti efektīva un precīza dubultās griešanas sistēma, pateicoties abpusēji dimanta slīpētiem un lāzera grieztiem naža zobiem
- Grozāms rokturis ar piecām pozīcijām drošai un ērtai dzīvžoga griežņu vadībai
- Pateicoties garajam spiedslēdzim un iestrādātajam atbalsta roktura slēdzim, iespējams ērti strādāt ar abām rokām
- Droša strādāšana pateicoties ideālam līdzsvaram, Softgrip rokturim, roktura aizsardzībai pie asmens un ātrajai apturēšanai (0,2 sekunžu laikā)
- Metabo VibraTech (MVT): integrēta vibrācijas slāpēšana veselību saudzējošam darbam, nepārtrauktas darbības režīmā
- Centrālais vadības panelis: ON/OFF drošības slēdzis ar gaidstāves funkciju un LED kontroles indikatoru
- Metabo S-automatic drošības sajūgs: pasargā asmeņus un zobpār vadu, ja ierīcē ir iesprūduši svešķermeņi
- Izturīgs pielietojumā, pateicoties magnija zobpār vadu korpusam un aizsargātajam akumulatora novietojumam
- Strādājot sienu un zemes tuvumā, trieciena aizsardzība pasargā lietotāju un mehānismu no triecieniem
- Vietu taupoša uzglabāšana pie sienas ar praktiskām pakarināšanas cilpām
- Videi draudzīgs un kluss, pateicoties darbināšanai ar akumulatoru, kas ļauj to izmantot arī pret trokšņiem jutīgās zonās
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora spriegums	18 V
Naža garums	55 cm
Griezuma garums	50 cm
Maks. griezuma platums	21 mm
Griezumū skaits tukšgaitā	3400 /min
Svars bez akumulatora	4 kg
Svars ar akumulatoru	4.4 kg

Vibrācijas

Tukšgaita	4.1 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	72 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	92 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Asmeņus aizsargājošs korpuss
bez akumulatora un lādētāja