

SB 18 LT BL (602316500) Akumulatora triecienurbjmašīna
18V 2x4Ah LiPOWER; Lādētājs ASC 55; metaBOX 145

Pasūtījuma nr. 602316500
EAN 4007430326324



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Jaudīgs universāls instruments: parocīga triecienurbjmašīna-skrūvgriezis ar bezglīšu jaudu sarežģītiem urbšanas un skrūvēšanas darbiem
- Jaudīgs bezglīšu motors maksimālai efektivitātei un ilgam akumulatora darbības laikam
- Augstas veiktspējas triecienu mehānisms vislabākajiem rezultātiem
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Iebūvēts darba apgaismojums darbavietas izgaismošanai
- Integrēta LED darba gaisma ar papildu apgaismojuma funkciju optimālam gaišumam darba zonā
- Ar parocīgu jostas āķi un piederumu kastīti, var piestiprināt labajā vai kreisajā pusē
- Ar metaBOX – inteligento transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora veids	LiPOWER
Akumulatora spriegums	18 V
Akumulatora kapacitāte	2 x 4 Ah
Maks. griezes moments cietam materiālam	34 Nm
Maks. griezes moments mīkstum materiālam	75 Nm
Regulējams griezes moments	0.7 - 8 Nm
Urbuma Ø mūrī	13 mm
Urbja Ø tēraudam	13 mm
Urbuma Ø mīkstā koksņē	38 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Maks. triecienu skaits	31950 /min
Urbjpatronas platums	1.5 - 13 mm
Svars bez akumulatora	1.2 kg
Svars ar akumulatoru	1.9 kg

Vibrācijas

Metāla urbšana	2.9 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Triecienurbšana betonā	17.3 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	91 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	102 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Bezatslēgas spīļpatrona
 Jostas āķis ar piederumu kastīti
 2 LiPOWER akumulatori (18 V/4,0 Ah)
 Lādētājs ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145