

SB 18 LTX BL Q I (602361840) Akumulatora triecienurbjmašina 18V; metaBOX 145 L

Pasūtījuma nr. 602361840

EAN 4061792188167



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Bezsku akumulatora triecienurbjmašina ar maksimālu jaudu augstas noslodzes pielietojuma veidiem
- Triecienurbšanas funkcija urbšanai mūrī
- Metabo Quick sistēma: ātra spīlpatronas, uzgaļu turētāja, leņķa adaptera un citu piederumu nomaiņa elastīgam darbam
- Impulsa režīms iesprūdušu skrūvju izņemšanai un urbšanai gludās virsmās
- Precision Stop: elektronisks griezes savienojums precīzam un smalkam darbam
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Elektroniskā drošības izslēgšana: nav atsietena, ja urbis iesprūst, tādējādi pasargājot lietotāju maksimālu aizsardzību
- Integrēta LED darba gaisma ar papildu apgaismojuma funkciju optimālam gaišumam darba zonā
- Ar parocīgu jostas āķi un piederumu kastīti, var piestiprināt labajā vai kreisajā pusē
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora veids	LiPOWER
Akumulatora spriegums	18 V
Maks. griezes moments cietam materiālam	65 Nm
Impulsa moments	65 Nm
Maks. griezes moments mīkstum materiālam	130 Nm
Regulējams griezes moments	1 - 20 Nm
Urbuma Ø mūrī	16 mm
Urbja Ø tēraudam	13 mm
Urbuma Ø mīkstā koksņē	68 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Maks. triecienu skaits	38000 /min
Urbjpatronas platums	1.5 - 13 mm
Iespīlēšanas aptveres diametrs	43 mm
Svars bez akumulatora	1.8 kg
Svars ar akumulatoru	2.2 kg

Vibrācijas

Metāla urbšana	2.6 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Triecienurbšana betonā	16.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.7 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	92 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	103 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Bezatslēgas spīļpatrona
Sānu rokturis
Jostas āķis ar piederumu kastīti
metaBOX 145 L