

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal (603180850) Akumulatora urbjašmašīna/skrūvgriezis 18V; Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 603180850
EAN 4061792211643



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Metāla eksperts: bezsuku 3 ātrumu urbjašmašīna/skrūvgriezis ar maksimālu jaudu un pašpievelkošu spīļpatronu
- Īpaši spēcīga spīļpatrona ar atkārtotas spīļošanas funkciju, lai aizsargātu pret uzgaļa izslidēšanu un nodrošinātu vislielāko darba precizitāti
- 3. Pārņums ar augstu apgriezīenu skaitu (maks. 4000 /min) paplašinātai izmantošanas zonai un vēl ātrākam urbšanas progresam, strādājot ar metālu
- Metabo QuickPlus sistēma: ātra spīļpatronas, uzgaļu turētāja, leņķa adaptera un citu piederumu nomaiņa elastīgam darbam ar maksimālu noslodzi
- Impulsa režīms iesprūdušu skrūvju izņemšanai un urbšanai gludās virsmās
- Izturīgs, ilgi kalpojošs spiedienlieta alumīnija zobpārveda korpuss
- Vārpsta ar magnētisku iekšējo sešstūri skrūvgriežu uzgaļiem darbam bez spīļpatronas
- Jaudīgs bezglīšu motors maksimālai efektivitātei un ilgām akumulatora darbības laikiem
- Precision Stop: elektronisks griezes savienojums precīzam un smalkam darbam
- Regulējams ātrums, rotācija pulksteņa rādītāja virzienā un pretēji tam, koka un metāla apstrādei
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Euro iespīlēšanas kakls (Ø 43 mm) dažādam pielietojumam
- Elektroniskā drošības izslēgšana: nav atsietiena, ja urbis iesprūst, tādējādi pasargājot lietotāju maksimālu aizsardzību
- Integrēta LED darba gaisma ar papildu apgaismojuma funkciju optimālam gaišumam darba zonā
- Ar parocīgu jostas āķi un piederumu kastīti, var piestiprināt labajā vai kreisajā pusē
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati**Parametri**

Akumulatora spriegums	18 V
Maks. griezes moments cietam materiālam	65 Nm
Maks. griezes moments mīkstam materiālam	130 Nm
Regulējams griezes moments	1 - 18 Nm
Urbja Ø tēraudam	16 mm
Urbuma Ø mīkstā koksnē	68 mm
Apgriezīnu skaiti tukšgaitā	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Urbjpatronas platums	1.5 - 13 mm
Iespīlēšanas aptveres diametrs	43 mm
Svars bez akumulatora	2 kg
Svars ar akumulatoru	3 kg

Vibrācijas

Metāla urbšana	2.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	75 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	85 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Ātrmaiņas spīļpatronas Futuro Top "QuickPlus"
Sānu rokturis
Āķa atslēga
bez akumulatora un lādētāja