

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal (603180850) Akumulatora urbjmašīna/skrūvgriezis**18V; Kartona kaste**

Pasūtījuma nr. 603180850

EAN 4061792211643



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Metāla eksperts: bezsuku 3 ātrumu urbjmašīna/skrūvgriezis ar maksimālu jaudu un pašpievelkošu spīlpatronu
- Īpaši spēcīga spīlpatrona ar atkārtotas spīlošanas funkciju, lai aizsargātu pret uzgaļa izslīdēšanu un nodrošinātu vislielāko darba precizitāti
- 3. Pārnesums ar augstu apgriezienu skaitu (maks. 4000 /min) paplašinātai izmantošanas zonai un vēl ātrākam urbšanas progresam, strādājot ar metālu
- Metabo QuickPlus sistēma: ātra spīlpatronas, uzgaļu turētāja, leņķa adaptera un citu piederumu nomaiņa elastīgam darbam ar maksimālu noslodzi
- Impulta režīms iesprūdušu skrūvju izņemšanai un urbšanai gludās virsmās
- Precision Stop: elektronisks griezes savienojums precīzam un smalkam darbam
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Euro iespīlēšanas kakls (\varnothing 43 mm) dažādam pielietojumam
- Elektroniskā drošības izslēgšana: nav atsitiena, ja urbis iesprūst, tādējādi pasargājot lietotāju maksimālu aizsardzību
- Integrēta LED darba gaismu ar papildu apgaismojuma funkciju optimālam gaišumam darba zonā
- Ar parocīgu jostas āki un piederumu kastīti, var piestiprināt labajā vai kreisajā pusē
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati**Parametri**

Akumulatora spriegums	18 V
Maks. griezes moments cietam materiālam	65 Nm
Maks. griezes moments mīkstam materiālam	130 Nm
Regulējams griezes moments	1 - 18 Nm
Urbja Ø tēraudam	16 mm
Urbuma Ø mīkstā koksne	68 mm
Apgriezienu skaiti tukšgaitā	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Urbjpatronas platums	1.5 - 13 mm
Iespīlēšanas aptveres diametrs	43 mm
Svars bez akumulatora	2 kg
Svars ar akumulatoru	3 kg

Vibrācijas

Metāla urbšana	2.5 m/s ²
Mēriju mu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	75 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	85 dB(A)
Mēriju mu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Ātrmaiņas spīlpatronas Futuro Top "QuickPlus"

Sānu rokturis

Āka atslēga

bez akumulatora un lādētāja