

WPB 13-125 Quick (603631000) Leņķa slīpmašīna

Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 603631000

EAN 4061792176386



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Ilgs kalpošanas laiks arī zem lielas slodzes: jaudīgākā un izturīgākā leņķa slīpmašīna savā klasē
- Ilgāks kalpošanas laiks, lielāka caurvilkšana: Metabo Marathon dzinējs ar patentētu putekļu aizsargu, līdz 20 % lielāka pārslodzes izturība un 50 % lielāks griezes moments
- Ātra disku nomaiņa bez instrumentiem, tikai nospiežot pogu – ar Metabo M-Quick sistēmu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Zemas vibrācijas papildu rokturis Metabo VibraTech (MVT)
- Ergonomiski veidots, neslidošs drošības slēdzis
- Ātrākā bremžu sistēma lietotāja aizsardzībai: patentētas mehāniskās disku bremzes apstādina 2 sekunžu laikā pēc tā izslēgšanas gadījumā, ja noticis strāvas pārrāvums
- Metabo S-automatic mehāniskais drošības sajūgs: ja disks iesprūst, samazina atsitienu uz tirgū zemāko līmeni, tādējādi palielinot lietotāja drošību un ļaujot ātri turpināt darbu
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi, laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Zobpārvalda korpusu var novietot 90° leņķī darbam ar kreiso roku vai griešanai
- Oglekļa sukas ar automātiskās apturēšanas funkciju pasargā motoru

Tehniskie dati

Parametri

Diska Ø	125 mm
Nominālais jaudas patēriņš	1300 W
Radītā jauda	820 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	11000 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	8000 /min
Griezes moments	3.4 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Roktura apkārtmērs	197 mm
Svars bez tīkla kabeļa	2.6 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	6 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	2.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	93 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	104 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

aizsargs
Atbalsta stiprinājums
M-Quick atloka uzmava
Metabo VibraTech (MVT) rokturis