

WEPBA 26-230 MVT Quick (606482000) Leņķa slīpmašīna

Kartona kaste; ar bremzi, ātrās sprieģošanas uzgriezni, grozāmu galveno rokturi, drošības slēdzi

Pasūtījuma nr. 606482000

EAN 4007430337665



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Metabo Marathon motors ar patentētu putekļu aizsardzību
- Visaugstākā lietotāja aizsardzība, pateicoties mehāniskajām disku bremzēm un drošības slēdzim: disku apstāšanās 2,5 sekundēs pēc atlaišanas arī strāvas pārtrūkuma gadījumā
- Elektroniskā drošības izslēgšana: samazina atsitienu, ja disks iesprūst, tādējādi pasargājot lietotāju
- Samazināta vibrācija mazāk nogurdinošam darbam ar Metabo VibraTech (MVT) amortizācijas sistēmu un integrētu automātisko balansētāju
- Galvenais rokturis ir grozāms un papildu rokturis ir uzstādāms 3 pozīcijās optimālai satveršanas pozīcijai arī griežot
- Metabo disku ātrās nomaiņas sistēma ar ātrās regulēšanas uzdevu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Starta strāvas ierobežotājs ar laideno palaidi novērš bloķēšanas mehānisma ieslēgšanos
- Elektroniska aizsardzība pret pārslodzi un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Metabo drošības slēdzis novērš nejaušu ieslēgšanos
- Oglekļa suku ar automātiskās apturēšanas funkciju pasargā motoru

Tehniskie dati

Parametri

Diska Ø	230 mm
Nominālais jaudas patēriņš	2600 W
Radītā jauda	1800 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	6600 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	4800 /min
Griezes moments	18 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Roktura apkārtmērs	149 mm
Svars bez tīkla kabeļa	6.6 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	3.7 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	2.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	95 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	106 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

aizsargs
Atbalsta stiprinājums
Ātrās regulēšanas uzmava
Metabo VibraTech (MVT) rokturis