

WEF 15-150 Quick (613083000) Plakangalvas leņķa slīpmašīna Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 613083000
EAN 4007430275714



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Jaudīga plakangalvas leņķa slīpmašīna ātram darbam ar īpaši šauriem leņķiem līdz 39°
- Īpaši radīta metināšanas šuvju pārpalikumu, rūsas vai lakas noņemšanai šaurās un ierobežotās vietās
- Maksimālais griešanas dziļums ar 150 mm diametra diskiem
- Ilgāks kalpošanas laiks, lielāka caurvilkšana: Metabo Marathon dzinējs ar patentētu putekļu aizsargu, līdz 20 % lielāka pārslodzes izturība un 50 % lielāks griezes moments
- Tacho Constamatic (TC) pilna viļņa elektronika: paātrināts darba process, ko nodrošina ātrums, kas nemainās pat zem slodzes
- Metabo disku ātrās nomaiņas sistēma ar ātrās regulēšanas uzdevu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Metabo VibraTech (MVT) vibrāciju slāpējošais rokturis pasargā lietotāja veselību
- Elektroniskā drošības izslēgšana: samazina atsitienu, ja disks iesprūst, tādējādi pasargājot lietotāju
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi, laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Zobpārvalda korpusu var novietot 90° leņķī darbam ar kreiso roku vai griešanai
- Oglekļa sukas ar automātiskās apturēšanas funkciju pasargā motoru

Tehniskie dati

Parametri

Minimālais sasniedzamais leņķis	39 °
Diska Ø	150 mm
Nominālais jaudas patēriņš	1550 W
Radītā jauda	940 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	9600 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	9600 /min
Griezes moments	3.9 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Svars bez tīkla kabeļa	2.7 kg
Kabeļa garums	4 m
Roktura apkārtmērs	206 mm

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	6.8 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	3.4 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	91 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	102 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

aizsargs

Atbalsta stiprinājums

Ātrās regulēšanas uzmava

Metabo VibraTech (MVT) rokturis

1 lameļu slīpēšanas disks Flexiamant Super Convex (150mm; P60)