

WEPBA 19-125 Q DS M-Brush (613114000) Leņķa slīpmašīna**Kartona kaste; ar bremzi, ātrās spriegošanas uzgriezni**

Pasūtījuma nr. 613114000

EAN 4061792224803



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Ar 1900 vatū jaudu un M-Brush tehnoloģiju, piemērota industriālai izmantošanai
- Metabo M-Brush tehnoloģija: ogles sukas, kurām nav nepieciešama apkope, ar trīskāršu kalpošanas laiku visam instrumenta darbmūžam
- Ilgāks kalpošanas laiks, lielāka caurvilkšana: Metabo Marathon dzinējs ar patentētu putekļu aizsargu, līdz 20 % lielāka pārslodzes izturība un 50 % lielāks griezes moments
- Tacho Constamatic (TC) pilna viļņa elektronika: paātrināts darba process, ko nodrošina ātrums, kas nemainās pat zem slodzes
- Ātra disku nomaiņa bez instrumentiem, tikai nospiežot pogu – ar Metabo M-Quick sistēmu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Zemas vibrācijas papildu rokturis Metabo VibraTech (MVT)
- Vislabākā pretvibrēšanas sistēma: iebūvēts autobalansieris par 50% samazina vibrācijas ietekmi uz rokām, pagarina mašīnas un slīpēšanas disku kalpošanas laiku
- Ergonomiski veidots, neslidošs drošības slēdzis
- Ātrākā bremžu sistēma lietotāja aizsardzībai: patentētas mehāniskās disku bremzes apstādina 2 sekunžu laikā pēc tā izslēgšanas gadījumā, ja noticis strāvas pārrāvums
- Metabo S-automatic mehāniskais drošības sajūgs: ja disks iesprūst, samazina atsitienu uz tirgū zemāko līmeni, tādējādi palielinot lietotāja drošību un ļaujot ātri turpināt darbu
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi, laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Zobpārvada korpusu var novietot 90° leņķī darbam ar kreiso roku vai griešanai
- Tērauda cilpa karabīnes piestiprināšanai novērš leņķa slīpmašīnas nokrišanu, strādājot lielā augstumā

Tehniskie dati**Parametri**

Diska Ø	125 mm
Nominālais jaudas patēriņš	1900 W
Radītā jauda	1220 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	11000 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	11000 /min
Griezes moments	4 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Roktura apkārtmērs	197 mm
Svars bez tīkla kabeļa	2.7 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	4 m/s ²
Mērījumu klūda K	1.5 m/s ²
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	3 m/s ²
Mērījumu klūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	93 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	104 dB(A)
Mērījumu klūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

aizsargs
Atbalsta stiprinājums
M-Quick atloka uzmava
Metabo VibraTech (MVT) rokturis
Putekļu filtrs