

WEPBA 19-150 Q DS M-Brush (613117000) Leņķa slīpmašīna Kartona kaste; ar bremzi, ātrās spriegšanas uzgriezni

Pasūtījuma nr. 613117000

EAN 4061792224858



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Ar 1900 vatu jaudu un M-Brush tehnoloģiju, piemērota industriālai izmantošanai
- Metabo M-Brush tehnoloģija: ogles sukas, kurām nav nepieciešama apkope, ar trīskāršu kalpošanas laiku visam instrumenta darbmūžam
- Ilgāks kalpošanas laiks, lielāka caurvilkšana: Metabo Marathon dzinējs ar patentētu putekļu aizsargu, līdz 20 % lielāka pārslodzes izturība un 50 % lielāks griezes moments
- Tacho Constamatic (TC) pilna viļņa elektronika: paātrināts darba process, ko nodrošina ātrums, kas nemainās pat zem slodzes
- Ātra disku nomainīšana bez instrumentiem, tikai nospiežot pogu – ar Metabo M-Quick sistēmu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Zemas vibrācijas papildu rokturis Metabo VibraTech (MVT)
- Visslabākā pretvibrācijas sistēma: iebūvēts autobalansieris par 50% samazina vibrācijas ietekmi uz rokām, pagarina mašīnas un slīpēšanas disku kalpošanas laiku
- Ergonomiski veidots, neslīdošs drošības slēdzis
- Ātrākā bremžu sistēma lietotāja aizsardzībai: patentētas mehāniskās disku bremzes apstādina 2 sekunžu laikā pēc tā izslēgšanas gadījumā, ja noticis strāvas pārrāvums
- Metabo S-automatic mehāniskais drošības sajūgs: ja disks iesprūst, samazina atsitienu uz tirgū zemāko līmeni, tādējādi palielinot lietotāja drošību un ļaujot ātri turpināt darbu
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi, laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Zobpārvalda korpusu var novietot 90° leņķī darbam ar kreiso roku vai griešanai
- Tērauda cilpa karabīnes piestiprināšanai novērš leņķa slīpmašīnas nokrišanu, strādājot lielā augstumā

Tehniskie dati

Parametri

Diska Ø	150 mm
Nominālais jaudas patēriņš	1900 W
Radītā jauda	1220 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	9600 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	9600 /min
Griezes moments	4.5 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Roktura apkārtmērs	197 mm
Svars bez tīkla kabeļa	2.8 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	4.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	4.2 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	93 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	104 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

aizsargs
Atbalsta stiprinājums
M-Quick atloka uzdeva
Metabo VibraTech (MVT) rokturis
Putekļu filtrs