

KGS 254 Plus (0102540300) Sagarumošanas zāģis Kartona kaste; Ar slīdes funkciju

Pasūtījuma nr. 0102540300
EAN 4003665505640



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Maksimāla zāģēšanas elastība, pateicoties rotējošajam darba galdam un iespējai noliekt zāģa galvu divos virzienos
- Ātruma kontrole paplašina pielietojuma iespējas, piemēram, var griezt alumīnija profilus un plastmasu
- Slīdošā funkcija platu materiālu apstrādei
- Ergonomiski veidotie rokturi un zāģa galvas fiksators ļauj zāģi viegli transportēt
- Lieliska putekļu savākšanas jauda, pateicoties dubultajai pieslēgvietai, kas atrodas tuvu materiālam
- Vario Constamatic (VC) pilna viļņa elektronika ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Metabo ātrās nomaiņas sistēma bezatslēgas zāģa asmeņu nomaiņai
- Laidenā palaide pagarina motora un zobpārveda kalpošanas laiku
- Ātra un precīza leņķu iestatīšana
- Augsta slīdošā aizmugurējā sliede
- Skava droši nostiprina materiālus gan priekšpusē, gan aizmugurē
- Iebūvēts izvelkamais spiedienlieta alumīnija galds ar paplašinājumiem
- Dziļuma regulētājs palīdz veidot gropes
- Visas skalas un darba elementi ir redzami no darba pozīcijas, tos var intuitīvi darbināt

Tehniskie dati

Parametri

Izmēri	930 x 690 x 590 mm
Kontakvirisma	1000 x 505 x 365 mm
Maks. griezuma platums 90°/45°	305 / 214 mm
Maks. griezuma dziļums 90°/45°	90 / 54 mm
Zāģēšanas kapacitāte 90°/90°	305 x 90 mm
Zāģēšanas kapacitāte 45°/45°	214 x 54 mm
Grozāmās plāksnes iestatījums kreisajā/labajā pusē	47 / 60 °
Zāģa asmens slīpums kreisajā/labajā pusē	46 / 46 °
Zāģa asmens	254 x 30 mm
Nominālais jaudas patēriņš	1400 W
Nominālā jauda S1 100 %	1400 W
Nominālā jauda S6 20 %	2000 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	3900 - 5150 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	5150 /min
Griešanas ātrums	44 - 68 m/s
Svars	26.8 kg
Kabeļa garums	2 m

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	88 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	96 dB(A)
Mērījumu kļūda K	2.6 dB(A)

Piegādes apjoms

Karbīda zāģa asmens (60 zobi)
2 galda pagarinātāji
Skava
35/58 mm adapteris