

TKHS 315 C - 2,0 WNB (0103152000) Galda ripzāģis Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 0103152000
EAN 4003665397535



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos: novērš atkārtotu automātisko ieslēgšanos pēc strāvas pārrāvuma
- Universāls galda ripzāģis ar standart aprīkojumu
- Lieliski piemērots dēļu, paneļu un koksnei līdzīgu materiālu zāģēšanai gan darbnīcās, gan būvlaukumos
- Kluss indukcijas motors ar bremzi un aizsardzību pret pārslodzi - izturīgs, nav vajadzīga apkope.
- Universāla sliede ar magnētu precīzu griezumam veikšanai arī leņķī
- Brīvi pielāgojams zāģa asmens augstums
- Zāģa asmeni var ļoti ērti iestatīt no priekšpuses
- Izturīga tērauda konstrukcija un galvanizēta darbvirsma
- Sabīdāms darba galda paplašinājums
- Rāmis un dzinējs uzstādīti jau iepriekš

Tehniskie dati

Parametri

Izmēri	1650 x 650 x 1000 mm
Maks. kontaktvirsmas	800 x 550 mm
Darba augstums	850 mm
Griešanas augstums	0 - 85 mm
Maks. griezuma augstums 90/45°	85 / 60 mm
Maks. griezuma platums pie paralēlā atdura	290 mm
Maks. materiāla platums pie leņķa atdura	220 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	2980 /min
Griešanas ātrums	50 m/s
Zāģa asmens	315 x 30 mm
Zāģa asmens pagriešanas diapazons	0 - 45 °
Tīkla spriegums	220 - 240 V
Nominālais jaudas patēriņš	2000 W
Svars	62 kg

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	98 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	112 dB(A)
Mērījumu kļūda K	4 dB(A)

Piegādes apjoms

Karbīda ripzāģa asmens ar pamīšus izvietotu slīpu zobojumu (24 zobi)
 Riteņu komplekts + rokturi
 Universāla sliede
 Galda paplašinājums (550 x 800 mm)
 skaidu un putekļu savācējs
 bīdnis