

BEV 1300-2 (600574810) Urbjmašīna
Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 600574810
EAN 4007430314505



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Impulsa režīms iesprūdušu skrūvju izņemšanai un urbšanai gludās virsmās
- Izturīgs spiedienlieta alumīnija zobpārveda korpuss optimāli izkliedē karstumu
- Rotējošs oglekļa suku tilts maksimālai veikspējai arī darbam pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienā, piemēram, izskrūvējot iesprūdušas skrūves
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilna viļņa elektronika ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Poga ļauj jau iepriekš izvēlēties ātrumu
- Divu ātrumu zobpārvals
- Metabo Marathon motors ar patentētu putekļu aizsardzību
- Metabo S-automatic drošības saījums: mehāniska piedziņas atslēgšana gadījumā, ja piederums ir iesprūdis
- Rotācija pulksteņa rādītāja virzienā un pretēji
- Vārpsta ar sešstūra ligzdu skrūvgrieža uzgaļiem darbam bez spīļpatronas
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos: novērš atkārtotu automātisko ieslēgšanos pēc strāvas pārrāvuma
- Rokturis ar neslīdošu virsmu
- Kabeļa aizsargs neierobežo darba kustības
- Oglekļa suku nodiluma indikators

Tehniskie dati**Parametri**

Nominālais jaudas patēriņš	1300 W
Radītā jauda	730 W
Urbja Ø tēraudam	16 / 10 mm
Urbuma Ø mīkstā koksnē	40 / 25 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	1100 / 3100 /min
Pakāpes	2
Maks. griezes moments	44 / 16 Nm
Iespīlēšanas aptveres diametrs	43 mm
Urbjpatronas platums	1.5 - 13 mm
Urbja vārpsta ar sešstūra iedobi	6.35 mm
Urbja vārpstas vītne	1/2 " - 20 UNF
Svars bez tīkla kabeļa	2.7 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Metāla urbšana	4.2 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	84 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	95 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Futuro Plus bezatslēgas spīļpatrona
Sānu rokturis