

GEP 950 G Plus (600627000) Gala slīpmašīna

Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 600627000

EAN 4007430258229



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Augsta griezes momenta gala slīpmašīna smagiem slīpēšanas darbiem ar drošības slēdzi un garu slīpēšanas vārpstu
- Izturīgais planetārais zobpārvars nodrošina augstu griezes momentu kompaktā konstrukcijā
- Ergonomiski veidots, neslīdošs drošības slēdzis
- Vārpstas fiksators nodrošina vienkāršu piederumu nomaiņu
- Spiedienlieta alumīnija gultņa atloks ilgam mašīnas kalpošanas laikam
- Vario Constamatic (VC) elektronika ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Poga ļauj jau iepriekš izvēlēties ātrumu
- Elektroniska motora izslēgšana gadījumā, ja piederums ir iesprūdis
- Aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos: novērš atkārtotu automātisko ieslēgšanos pēc strāvas pārrāvuma
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi
- Aptvere stacionārai lietošanai
- Noņemams gumijas aizbāznis ērtai un drošai strādāšanai
- Smalkais korpuss atvieglo lietošanu
- Precīza spīļpatrona ļoti precīzam rezultātam
- Metabo Marathon motors ar patentētu putekļu aizsardzību
- Īpašiem gadījumiem: parocīga slīpmašīna ar īpaši augstu griezes momentu; piemērota iekšējo un ārējo virsmu slīpēšanai apvienojumā ar lameļu slīpēšanas diskiem (skatīt „Piederumi”)

Tehniskie dati

Parametri

Apgriezienu skaits tukšgaitā	2500 - 8700 /min
Nominālais jaudas patēriņš	950 W
Radītā jauda	510 W
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	7200 /min
Iespīlēšanas aptveres diametrs	43 mm
Spīļžokļa fiksatora atvere	6 mm
Svars bez tīkla kabeļa	1.7 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Virsmas slīpēšana (līdz Ø 25 mm)	2.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Virsmas slīpēšana (līdz Ø 50 mm)	2.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	87 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	98 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

6 mm ietvars
Gumijas aizbāznis aizsardzībai
1 atvērtais uzgrieznis