

MAG 32 (600635500) Magnētiskā urbjmašīna Plastmasas kaste pārnēsāšanai

Pasūtījuma nr. 600635500
EAN 4007430238207



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Magnētiskā urbjmašīna ar ielu gājienu, tāpēc piemērota kroņurbjiem, spirālurbjiem un gremdurbjiem.
- Spēcīgs magnētiskais statīvs ļauj strādāt arī uz vertikālām virsmām, kā arī veikt darbus līmenī virs galvas
- Izturīgs Metabo Marathon motors ilgam kalpošanas laikam
- Iebūvēta dzesēšanas tvertne iekšējai kroņurbja dzesēšanai
- Spilgts LED apgaismojums
- Bezatslēgas skaidu aizsarga pievienošana, kas pasargā lietotāju no metāla skaidām un saskares ar piederumu
- Aizsargshēma iedarbina motoru tikai tad, ja magnēts ir aktīvs
- Aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos: novērš atkārtotu automātisko ieslēgšanos pēc strāvas pārrāvuma
- Slīdošais mehānisms nodrošina ērtu aksesuāru maiņu
- Rokturis ērtai pacelšanai un nēsāšanai
- Izturīgs strāvas kabelis (5 m) ar gumijas apvalku

Tehniskie dati

Parametri

Nominālais jaudas patēriņš	1000 W
Radītā jauda	520 W
Maks. urbšanas Ø ar gredzenurbi	32 mm
Maks. urbšanas Ø ar spirālurbi	13 mm
Maks. urbuma dziļums	50 mm
Apgriezienu skaiti tukšgaitā	700 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	450 /min
Instrumenta fiksators	Weldon kāts 19 mm (3/4")
Svars	11.9 kg
Kabeļa garums	5 m
Griezes moments	50 Nm
Maks. gājiens	160 mm
Maks. magnēta pievilkšanas spēks	12250 N
Magnētiskās pamatnes izmēri	90 x 189 mm
Sliedes augstums apakšējā pozīcijā	343 mm
Sliedes augstums augšējā pozīcijā	490 mm

Vibrācijas

Metāla urbšana	2.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	85 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	98 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Izgrūdējtapa 75
Drošības josta
Sešstūra galatslēga SW 4
Skaidu aizsargs
Kaste pārnēsāšanai