

MAG 50 (600636500) Magnētiskā urbjmašīna Plastmasas kaste pārnēsāšanai

Pasūtījuma nr. 600636500

EAN 4007430238214



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Magnētiskā urbjmašīna ar ielu gājienu, tāpēc piemērota kroņurbjiem, spirālurbjiem un gremdurbjiem.
- Spēcīgs magnētiskais statīvs ļauj strādāt arī uz vertikālām virsmām, kā arī veikt darbus līmenī virs galvas
- Izturīgs Metabo Marathon motors ilgam kalpošanas laikam
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilna viļņa elektronika ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Vītnes rotācija pulksteņrādītāju kustības virzienā un pretēji tam
- Izturīgs divu ātrumu zobpārvals ar eļļošanas sistēmu
- Iebūvēta dzesēšanas tvertne iekšējai kroņurbja dzesēšanai
- Spilgts LED apgaismojums
- Bezatslēgas skaidu aizsarga pievienošana, kas pasargā lietotāju no metāla skaidām un saskares ar piederumu
- Aizsargshēma iedarbina motoru tikai tad, ja magnēts ir aktīvs
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos: novērš atkārtotu automātisko ieslēgšanos pēc strāvas pārrāvuma
- Slidošais mehānisms nodrošina ērtu aksesuāru maiņu
- Rokturis ērtai pacelšanai un nēsāšanai
- Izturīgs strāvas kabelis (5 m) ar gumijas apvalku

Tehniskie dati

Parametri

Nominālais jaudas patēriņš	1200 W
Radītā jauda	620 W
Maks. urbšanas Ø ar gredzenurbi	50 mm
Maks. urbšanas Ø ar spirālurbi	20 mm
Maks. urbuma dziļums	50 mm
Vītņu griešana	M 16
Apgriezienu skaiti tukšgaitā	100 - 250 / 200 - 450 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	250 / 450 /min
Instrumenta fiksators	Morzes konuss MK 2 / Weldon kāts 19 mm (3/4")
Svars	12.7 kg
Kabeļa garums	5 m
Griezes moments	90 / 50 Nm
Maks. gājiens	160 mm
Maks. magnēta pievilkšanas spēks	12250 N
Magnētiskās pamatnes izmēri	90 x 190 mm
Slides augstums apakšējā pozīcijā	457 mm
Slides augstums augšējā pozīcijā	610 mm

Vibrācijas

Metāla urbšana	2.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	79 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	92 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Industriāla pielietojuma Weldon tipa kājiņa 19 mm
Izgrūdējtapas 75 un 100 mm
MK 2 pludiņslēdzis
Drošības josta
Sešstūra galatslēga SW 5
Skaidu aizsargs
Kaste pārnēsāšanai