

KHE 3251 (600659000) Kombinētais perforators metaBOX 165 L; ar Metabo ātrās nomainas spīlpatronu

Pasūtījuma nr. 600659000

EAN 4007430208705



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Kombinētais perforators ar 3 funkcijām: perforēšana, urbšana un kalšana
- Metabo ātrās nomainas sistēma: ātra SDS Plus spīlpatronas nomaiņa pret bezatslēgas spīlpatronu un otrādi koka un metāla urbšanai
- Metabo VibraTech (MVT): vibrāciju slāpējoša sistēma un sānu rokturis, kas mazina vibrāciju, lai pasargātu lietotāja veselību
- Ergonomisks korpuss ļauj veikt kalšanu bez sānu roktura.
- Vario (V) elektronika ļauj pielāgot ātrumu attiecīgi materiālam
- Metabo Marathon motors ar putekļu aizsardzības funkciju ilgām kalpošanas laikiem
- Augstas veiktspējas perforators — precīzi ievietots alumīnija sakausējuma korpusā, ilgs kalpošanas laiks, izturīgs
- Metabo S-automatic drošības saīdums: mehāniska piedziņas atslēgšana gadījumā, ja piederums ir iesprūdis
- Kabeļa aizsargs neierobežo darba kustības
- Ar metaBOX – inteligēnto transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu

Tehniskie dati

Parametri

Maks. atsevišķā trieciena enerģija (EPTA)	3.1 J
Maks. triecienu skaits	4470 /min
Nominālais jaudas patēriņš	800 W
Urbuma Ø betonā ar triecienurbjiem	32 mm
Urbuma Ø mūrī ar urbšanas uzgaļiem	82 mm
Urbja Ø tēraudam	13 mm
Urbuma Ø mīkstā koksne	35 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 1150 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	920 /min
Instrumenta fiksators	SDS-plus
Iespīlēšanas aptveres diametrs	50 mm
Svars bez tīkla kabeļa	3.6 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Triecienurbšana betonā	12.9 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Kalšana	10.9 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	91 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	102 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Triecienurbjmašīnas spīļpatrona piederumiem ar SDS-plus kājiņu

Bezatslēgas spīļpatrona piederumiem ar cilindrisku kājiņu

Metabo VibraTech (MVT) rokturis

Urbšanas dziļuma indikators

metaBOX 165 L