

KHE 2660 Quick (600663500) Kombinētais perforators metaBOX 145 L; ar Metabo ātrās nomainas spīlpatronu

Pasūtījuma nr. 600663500

EAN 4007430306241



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Kombinētais perforators ar 3 funkcijām: perforēšana, urbšana un kalšana
- Metabo ātrās nomainas sistēma: ātra SDS Plus spīlpatronas nomaiņa pret bezatslēgas spīlpatronu un otrādi koka un metāla urbšanai
- Izcila ergonomika, pateicoties smaguma centra novietojumam satveršanas zonas tuvumā un optimizētajai roktura formai
- Apakšējam slēdzim ir nodrošināta aizsardzība pret bojājumiem un putekļu iedarbību
- Vario (V) elektronika ļauj pielāgot ātrumu attiecīgi materiālam
- Metabo Marathon motors ar putekļu aizsardzības funkciju ilgam kalpošanas laikam
- Augstas veiktspējas perforators — precīzi ievietots alumīnija sakausējuma korpusā, ilgs kalpošanas laiks, izturīgs
- Metabo S-automatic drošības sajūgs: mehāniska piedziņas atslēgšana gadījumā, ja piederums ir iesprūdis
- Aiztures slēdzis ļauj veikt netraucētu, nepārtrauktu darbu
- Kabeļa aizsargs neierobežo darba kustības
- Ar metaBOX – inteligēnto transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu

Tehniskie dati

Parametri

Maks. atsevišķā trieciena enerģija (EPTA)	3 J
Maks. triecienu skaits	4300 /min
Nominālais jaudas patēriņš	850 W
Urbuma Ø betonā ar triecienurbjiem	26 mm
Urbuma Ø mūrī ar urbšanas uzgaļiem	68 mm
Urbja Ø tēraudam	13 mm
Urbuma Ø mīkstā koksne	32 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 1100 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	830 /min
Instrumenta fiksators	SDS-plus
Iespīlēšanas aptveres diametrs	50 mm
Svars bez tīkla kabeļa	3.1 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Triecienurbšana betonā	12.9 m/s ²
Mērījumu kļūda K	2.4 m/s ²
Kaļšana	8.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	89 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	99 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Triecienurbjmašīnas spīļpatrona piederumiem ar SDS-plus kājiņu
 Bezatslēgas spīļpatrona piederumiem ar cilindrisku kājiņu
 Rokturis ar gumijas pārklājumu
 Urbšanas dziļuma indikators
 metaBOX 145 L