

UHE 2660-2 Quick (600697500) Daudzfunkcionālais perforators metaBOX 145 L; ar Metabo ātrās nomaiņas spīlpatronu

Pasūtījuma nr. 600697500

EAN 4007430306227



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Daudzfunkcionāls perforators ar 4 funkcijām: perforēšana, urbšana divos ātrumos un kalšana
- Metabo ātrās nomaiņas sistēma: ātra SDS Plus triecienurbjmašīnas spīlpatronas nomaiņa pret bezatslēgas spīlpatronu un otrādi koka un metāla urbšanai
- Vario (V) elektronika ļauj pielāgot ātrumu attiecīgi materiālam
- Īkškrats ļauj jau iepriekš izvēlēties ātrumu un triecienu skaitu
- Divu ātrumu zobpārvalds: divi urbšanas ātrumi efektīvai urbšanai kokā un metālā
- Metabo Marathon motors ar putekļu aizsardzības funkciju ilgam kalpošanas laikam
- Augstas veiktspējas perforators — precīzi ievietots alumīnija sakausējuma korpusā, ilgs kalpošanas laiks, izturīgs
- Izcila ergonomika, pateicoties smaguma centra novietojumam satveršanas zonas tuvumā un optimizētajai roktura formai
- Apakšējam slēdzim ir nodrošināta aizsardzība pret bojājumiem un putekļu iedarbību
- Metabo S-automatic drošības sajūgs: mehāniska piedziņas atslēgšana gadījumā, ja piederums ir iesprūdis
- Aiztures slēdzis ļauj veikt netraucētu, nepārtrauktu darbu
- Kabeļa aizsargs neierobežo darba kustības
- Ar metaBOX – inteligento transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu

Tehniskie dati

Parametri

Maks. atsevišķā trieciena enerģija (EPTA)	2.8 J
Maks. triecienu skaits	4200 /min
Nominālais jaudas patēriņš	800 W
Urbuma Ø betonā ar triecienurbjiem	26 mm
Urbuma Ø mūrī ar urbšanas uzgaļiem	68 mm
Urbja Ø tēraudam	13 / 6 mm
Urbuma Ø mīkstā koksne	32 / 28 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	790 / 1860 /min
Instrumenta fiksators	SDS-plus
Iespīlēšanas aptveres diametrs	50 mm
Svars bez tīkla kabeļa	3.1 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Metāla urbšana	3.3 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Triecienurbšana betonā	12.9 m/s ²
Mērījumu kļūda K	2.4 m/s ²
Kalšana	8.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	88 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	99 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Triecienurbjmašīnas spīļpatrona piederumiem ar SDS-plus kājiņu
Bezatslēgas spīļpatrona piederumiem ar cilindrisku kājiņu
Rokturis ar gumijas pārklājumu
Urbšanas dziļuma indikators
metaBOX 145 L