

UHEV 2860-2 Quick (600713500) Daudzfunkcionālais perforators metaBOX 145 L; ar Metabo ātrās nomaiņas spīlpatronu

Pasūtījuma nr. 600713500

EAN 4007430306234



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Daudzfunkcionāls perforators ar 4 funkcijām: perforēšana, urbšana divos ātrumos un kalšana
- Metabo ātrās nomaiņas sistēma: ātra SDS Plus triecienurbjmašīnas spīlpatronas nomaiņa pret bezatslēgas spīlpatronu un otrādi koka un metāla urbšanai
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilna viļņa elektronika ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Īkšķrats ļauj jau iepriekš izvēlēties ātrumu un triecienu skaitu
- Divu ātrumu zobpārvars: divi urbšanas ātrumi efektīvai urbšanai kokā un metālā
- Metabo Marathon motors ar putekļu aizsardzības funkciju ilgam kalpošanas laikam
- Augstas veiktspējas perforators — precīzi ievietots alumīnija sakausējuma korpusā, ilgs kalpošanas laiks, izturīgs
- Izcila ergonomika, pateicoties smaguma centra novietojumam satveršanas zonas tuvumā un optimizētajai roktura formai
- Apakšējam slēdzim ir nodrošināta aizsardzība pret bojājumiem un putekļu iedarbību
- Metabo S-automatic drošības sajūgs: mehāniska piedziņas atslēgšana gadījumā, ja piederums ir iesprūdis
- Aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos: novērš atkārtotu automātisko ieslēgšanos pēc strāvas pārrāvuma
- Aiztures slēdzis ļauj veikt netraucētu, nepārtrauktu darbu
- Kabeļa aizsargs neierobežo darba kustības
- Ar metaBOX – inteligēnto transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu

Tehniskie dati

Parametri

Maks. atsevišķā trieciena enerģija (EPTA)	3.4 J
Maks. triecienu skaits	4500 /min
Nominālais jaudas patēriņš	1100 W
Urbuma Ø betonā ar triecienurbjiem	28 mm
Urbuma Ø mūrī ar urbšanas uzgaļiem	68 mm
Urbja Ø tēraudam	13 / 6 mm
Urbuma Ø mīkstā koksne	35 / 30 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	900 / 2100 /min
Instrumenta fiksators	SDS-plus
Iespīlēšanas aptveres diametrs	50 mm
Svars bez tīkla kabeļa	3.3 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Metāla urbšana	4.3 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Triecienurbšana betonā	13.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Kaļšana	7.2 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	90 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	99 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Triecienurbjmašīnas spīļpatrona piederumiem ar SDS-plus kājiņu
 Bezatslēgas spīļpatrona piederumiem ar cilindrisku kājiņu
 Rokturis ar gumijas pārklājumu
 Urbšanas dziļuma indikators
 metaBOX 145 L